



Produktprogramm **Spray**

MOVING YOUR WORLD



Spray

Smøremidler, renevæsker og andre produkter i spraydåser sørger for en let og effektiv løsning til vedligehold af forskellige mekanismer og overflader.

Det praktiske design sikrer præcision og let påføring selv i snævre eller utilgængelige områder. Ved let at kunne påføre smøremidler på svært-tilgængelige dele af maskiner og udstyr, sikres det, at ingen områder efterlades ubeskyttede eller ubehandlede. Det resulterer i længere levetid og reduceret nedetid.

Med en spray, er det lettere at kontrollere den påførte mængde, hvilket mindsker risikoen for spild og overforbrug. Vores brede udvalg af spray's omfatter også produkter, der er godkendt til fødevarerindustrien. De er markeret med NSF-symbolet i produktbeskrivelsen.



RENGØRING / AFFEDTNING	
Produktnavn	Beskrivelse
RIVOLTA A.C.S. 3 SPRAY 	Bremserens, baseret på acetone og med relativt langsom fordampning. Produktet er ekstremt effektivt til affedtning og fjernelse af gamle lim- & olieslamrester på metal- og ståloverflader. Meget effektiv bremserenser.
RIVOLTA M.T.X. 60 FORTE SPRAY S 	Acetonfri, hurtigt-fordampende affedtningsspray, baseret på syntetiske kulbrinter, der ikke efterlader urenheder. Det gør den velegnet til emner, der skal behandles umiddelbart efter rengøring. Specielt til rengøring af metaldele for fedt, olie og voks.
RIVOLTA B.F.C. SPRAY 	Skumrens til alle typer materialer og specielt velegnet til lodrette overflader. Ideel til brug i fødevarer- og medicinalindustrien. Men det kan også bruges universelt i alle industrier på glaser, skærme, spejle og på malede overflader, der er følsomme over for andre kemikalier. Lugtfri. NSF A1.
RIVOLTA B.W.K. SPRAY 	Ett lösningsmedelsfritt, vattenbaserat och kraftfullt rengöringsmedel färdigt att användas. Rekommenderas för att lösa olja, pasta, smörjett, vaxrester, processvätskor etc. på maskinell utrustning, målade ytor, högpolerade ytor, plastmaterial mm inom all typ av industriell verksamhet, även inom livsmedelsindustrin. NSF A1.
RIVOLTA S.B.C. SPRAY 	Hurtigt fordampende affedtningsspray, der ikke efterlader rester. Rengøring af metalkomponenter som gearkasser og lejer mv. Opløser fedtet og fedtet snavs, samt rester af lim og fugemasse. Produktet er NSF-A1 listet og er derfor også velegnet som affedtningmiddel i fødevarer- og medicinalindustrien.
RIVOLTA B.W.X. SPRAY 	Brugervenligt rengøringsmiddel. Til fjernelse af smøremidler, fedt / pasta, sod, procesvæsker osv. Også rengøring efter sprøjtestøbning af plastdele. Miljøtilpasset. NSF A1.
RIVOLTA S.U.W. SPRAY 	Cleaner med en mild lugt, der fordamper uden at efterlade rester. Specielt velegnet til lukkede rum som vindmøller, elevatorer, rulletrapper men også generel industriel rengøring af metaldele og komponenter.

RENGØRING/AFFEDTNING AF ELEKTRISKE KOMPONENTER

Produktnavn	Beskrivelse
RIVOLTA S.L.X. TOP SPRAY 	Unik spray til rengøring af elektriske komponenter. Fjerner effektivt olieagtig- og fedtet smuds, som kan føre til forstyrrelser i elektriske- og elektroniske kredsløb. OBS! Ingen spænding på kredsløb ved rengøring! Beskyt mod fugt og rust efter rengøring med Rivolta W.S.X. Spray.
RIVOLTA S.L.X. 500 SPRAY  NSF	Cleaner-spray til sikker rengøring inden for elektronik og mekanik. Til følsomme elektriske installationer og komponenter, samt udstyr der skal rengøres under drift og med koblet spænding . NSF K2. Beskyt mod fugt og rust efter rengøring med Rivolta W.S.X. Spray.
RIVOLTA O.C.X. SPRAY 	Cleaner-spray til alle typer af elektriske kontakter, der har dannet oxid- og sulfidlag. Produktet opløser meget hårde lag samt harpiksholdige olier og fedtstoffer, metalpartikler etc. Rengør overflader for opløste rester med Rivolta S.L.X. Spray.

RENGØRING, FJERNELSE AF SMELTEKLÆBEMIDLER

RIVOLTA N.I.T. SPRAY  NSF	Brugervenlig cleaner, til at fjerne genstridig forurening, som ex. rester af dispersionslim (hvidlim) og smeltelim. NSF A1.
---	---

RUSTBESKYTTELSE

Produktnavn	Beskrivelse
ANTICORIT BW 366 SPRAY 	Høj kvalitets rustbeskyttelse, der er bariumfri og solventbaseret. Danner en tyk langtidsvirkende beskyttende film. Velegnet til undervogn og hulrum. Velegnet til bilindustrien, byggeri og landbrug samt industriel korrosionsbeskyttelse.
DECORDYN 350 SPRAY 	Rustbeskyttende spray, der danner en voksagtig overflade. Velegnet til udendørs opbevaring under tag, i 18–24 måneder eller langtidsofopbevaring indendørs.
RIVOLTA K.S.P. 305 SPRAY 	Rustbeskyttende spray, specielt tilpasset mellem-lang- og langtids beskyttelse af værktøj i plaststøbningsindustrien. Den unikke formulering sikrer at det ikke trænger ind i værktøjet, hvorfor det beskyttelsen let fjernes med en klud, inden montering. Kan også rustbeskytte i generelle industri i 6–12 måneder udendørs, under tag, længere tid indendørs.

CASSIDA FLUID CP SPRAY

NSF



Fuldsyntetisk korrosionsbeskyttende olie - let at håndtere og med fremragende performance ved føde- og drikkevarer fremstilling samt i emballageindustrien, eller i generel industri. Lægger en tynd, meget effektiv molekylærfilm på komponenter. NSF H1, Kosher, Halal.

Produktnavn	Beskrivelse
RIVOLTA W.S.X. SPRAY 	Penetrerende spray til beskyttelse mod fugt- og rust/oxidering i elektriske installationer. Produktet kan bruges på tørre, fugtige eller våde overflader og komponenter. Anvendes f.eks. til elektriske motorer og viklinger, generatorer, transformere, elektriske koblingsanlæg, stikforbindelser, elektriske måle- og reguleringsinstrumenter, transportsystemer, maskiner osv.

RUSTFJERNER OG KRYBEOLIE, LÅSESPRAY

ANTICORIT DFG SPRAY 	Rustopløsende spray som er korrosionsinhiberende og har gode smørende egenskaber. Et effektivt smøremiddel til låse, hængsler, bladfedre, værktøj, led, kugleforbindelser osv.
FERROFORM ECO 871 SPRAY 	Miljøtilpasset, fuldsyntetisk, rustopløsende spray. Anvendes ex. til adskillelse af sammenrustede boltesamlinger mv. Fortrænger fugt fra elektriske forbindelser og beskytter mod korrosion og oxidation.

Produktnavn	Beskrivelse
RIVOLTA T.F.L. 10 SPRAY 	Multifunktionel olie med PTFE. Rustopløsende, korrosionsbeskyttende og fugtfortrængende. -50 til +175°C.
RIVOLTA T.R.S. PLUS SPRAY S 	Fuldsyntetisk "krybeolie", der tørrer fugt bort og smører sammenrustede mekaniske detaljer. -50 til +175°C.
CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY  NSF	Fuldsyntetisk, penetrerende olie med fremragende krybeegenskaber. Kapillareffekt muliggør hurtig penetrering mellem rustne og indlejrede kontaktflader. Smører og beskytter mod korrosion. Har neutral lugt og smag. NSF H1, Kosher, Halal.



KÆDE- OG WIRESMØRING

Produkt navn	Beskrivelse
FUCHS CHAIN LUBE 	Kædespray, med ekstremt god vedhæftning og som trænger helt ind i led og ruller. Beskytter effektivt mod slid og korrosion. Slynkes ikke af kæden ved høje hastigheder.
RENOLIN CHAINLUBE ECO W 10 SPRAY 	Miljøvenlig kædeolie med hvide faste smøremidler. Velegnet til smøring af kæder og mekanismer, der udsættes for oscillerende bevægelser. -30 til +110°C. Erstatte: STABYLAN ECO W 10 SPRAY
CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY  NSF	Fuldsyntetisk, high performance, antislid kædeolie, til anvendelse i et bredt temperaturområde - også under 0°C. Smøring af kontaktpunkter på metal/metal og keramik/metal i åbne mekaniske dele, som glideføjninger, kæder samt glide- og antifrikationslejer. Transportmekanismer inden i fødevarerfrysning, som ex. spiralfrysere. -50 til +140°C. NSF H1, Kosher, Halal.
RIVOLTA S.K.D. 240 SPRAY 	Fuldsyntetisk kædespray med unikke højtemperatur egenskaber. Anvendes f.eks. til køre- og transportkæder, selv i varme omgivelser som ex. tørreovne til maling eller i træ- og emballageindustri. -30 til +240°C.

Produkt navn	Beskrivelse
RIVOLTA S.K.D. 170 SPRAY 	Miljøvenlig, højtydende kædespray. Til smøring af løfte- og transportkæder, gaffeltrucks, styr, glider, samlinger og bolte, spindler, returskiver, rulletrapper mv. samt til wiresmøring indendørs og i halområder. Snavs og aflejringer kan opløses ved forbehandling med Rivolta S.K.D. 16 N. -35 til +160°C.
RIVOLTA S.K.D. 16 N SPRAY 	Miljøvenlig kæde- og wire spray med meget gode penetrerende og fugtfortrængende egenskaber. Til indersiden af kæder, wire, led og samlinger. Anvendes også som forbehandling før påføring af Rivolta S.K.D. 2000 Spray. Produktet danner en meget viskøs film, når opløsningsmidlet er fordampet. -35 til +160°C.
RIVOLTA S.K.D. 2000 SPRAY 	Fuldsyntetisk smøremiddel til ydersiden af løfte- og transportkæder, der er tungt belastede og udsat for hårdt vejr og vand, som f.eks. låsekæder. Til smøring af wirenes udvendige side, smøring af led, samlinger, bolte og spindler samt hjul på indkøbsvogne, hospitalsenge mv. Produktet giver en stærk smørefilm med ekstrem vedhæftning. Snavs og aflejringer kan opløses ved forbehandling med Rivolta S.K.D. 16 N. -25 til +250°C.
CASSIDA CHAIN OIL 320 1500 5000 SPRAY  NSF	Fuldsyntetiske, High Performance kædeolie. Særlig modstandsdygtige overfor afslyngning og udvaskning. Fremragende slid- og korrosionsbeskyttelse. Til smøring af driv- og transportkæder i fødevarerindustrien. NSF H1, Kosher, Halal.

Produkt navn	Beskrivelse
GLEITMO 582 SPRAY 	Hvid, vedhæftende pasta med faste smøremidler. Opløst i aromatisk frit opløsningsmiddel, hvilket giver god indtrængning i kæden. Til kraftoverførende kæder med lav og høj hastighed. Giver god beskyttelse mod slid og korrosion, selv når kæden udsættes for vandovervaskning og vanddamp. -15 til +120°C.
CEPLATTYN 300 SPRAY 	Anbefales til smøring af åbne gear, tandstænger, kæder, wirer etc., hvor det er praktisk at anvende med spray. Også som monteringspasta til skruer, bolte og splitter. Er stærk vedhæftende, penetrerende og vandafvisende. For at kunne modstå ekstra høj belastning, er produktet forstærket med grafit, som farver produktet sort. -30 til +250°C, tør film: op til +500°C.
CEDRACON SL SPRAY 	Et tyndflydende smøremiddel med grafit beregnet til korrosionsbeskyttelse af wirer. Giver en ikke-dryppende beskyttelsesfilm på overflader, når opløsningsmidlet fordampes. -35°C til +65°C. <i>Se også Rivolta S.K.D. 3400 Spray, under fedt.</i>

GLIDELAK

Produkt navn	Beskrivelse
GLEITMO 900 SPRAY 	MoS ₂ -baseret, lufttørrende glidelak. Til applikationer, der udsættes for lav glidehastighed og høj belastning. Anvendes med stor fordel, til applikationer, hvor fedt og olier ikke kan bruges på grund af høje temperaturer, eller hvor tørsmøring ønskes af andre årsager.
GLEITMO 961 SPRAY 	Grafitbaseret, lufttørrende glidelak. Bruges hovedsageligt til smøring af fastgørelseselementer såsom skruer, møtrikker osv. Produktet kan testes, hvor olie eller fedt ikke kan bruges på grund af høje temperaturer eller andre årsager.
GLEITMO 980 SPRAY 	PTFE-baseret glidelak. Anbefales til tørsmøring af en lang række materialekombinationer såsom metaller, plast, gummi og træ. Til ren smøring af dele, der er meget følsomme for tilsmudsning. I stedet for fedt eller olie i tekstil- og plastindustrien til persienner, skydedøre osv.



CASSIDA

Et omfattende udvalg af smøremidler til anvendelse i føde- og drikkevarerindustrien og relaterede områder. Alle CASSIDA-produkter er NSF-registrerede.

MONTERINGSPASTA, GEVINDSMØRING HØJTEMPERATUR

Produkt navn	Beskrivelse
GLEITMO WSP 5040 SPRAY 	Høj kvalitets, spraybar pasta, med hvide faste smøremidler. Til alle typer maskindele, der udsættes for ekstrem belastning, stødbelastninger og vibrerende / oscillerende bevægelser. Specielt velegnet i høj luftfugtighed eller vandsprøjtning. Beskytter mod stick-slip og ved gevindskæring, selv ved høje temperaturer op til +1200°C.
RIVOLTA G.W.F. SPRAY 	Monteringspasta baseret på en metalbase. Forhindrer skæring og/eller rust samt korrosion af pasformer. For let og sikker montering og demontering af bolte, skruer, møtrikker, gear, lejer og meget mere. Velegnet til rørføring, dampkedler, fittings, glideventiler, udstødningssystemer osv. -180 til +1200°C.
GLEITMO 100 S SPRAY 	Sort monteringspasta. Anvendes som indkørbeskyttelse til stærkt belastede glidelejer, glide- og styreskinner, gear og gevindspindler. Til smøring af boltesamlinger. Til monteringsmøring ved presning af lejer, skiver, hjul og bolte mv. -35°C til +400°C.

FEDT TIL HD (HEAVY DUTY)

Produkt navn	Beskrivelse
RENOLIT CA-LZ SPRAY 	Universal sprayfedt til smøring på vanskeligt tilgængelige flader. Produktet er stærkt vedhæftende, penetrerende og vandfast og kan modstå høje belastninger. Anbefales til smøring af gli-deflader, hvor påføring med spray er praktisk, f.eks. bolte, kæder og chassisoverflader.
LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY 	EP-spray der anvendes i udsatte smøreområder, der skal fungere under vanskelige driftsforhold som f.eks. tilstedeværelse af vand, støv eller vibrationer. Sikrer fremragende slidbeskyttelse og effektiv smøring af kontaktfladerne mellem stål/plast og plast/plast. Produktet efterlader en langtidsvirkende og velsmurt overflade.
CASSIDA GREASE GTS SPRAY 	Specialfedt med syntetisk baseolie og fortykket med kalci-umsulfonat-kompleks sæbe. Indeholder EP-additiver og håndterer derfor meget stor belastning. Fremragende til håndtering af meget højt tryk og belastning, samt antislid- og korrosionsbeskyttelse. Til brug i lejer på elektriske motorer, pumper, transportbånd, mixere, gear og lejer ved middel til høj hastighed, og som arbejder ved temperatur op til 170 °C. NSF H1, Kosher, Halal.
CASSIDA FM GREASE DC SPRAY 	Smørefedt baseret på hvidolie. Til universal anvendelse og ofte egnet til anvendelser med både direkte og utilsigtet fødevarekontakt. Anbefales til en utrolig bred vifte af anvendelseområder. Kan bruges som slipmiddel på grillriste, brødforme, skæremaskiner, udbeningsmaskiner skærebretter og andre hårde flader med direkte fødevarekontakt. Det forhindrer fødevarer i at klæbe under forarbejdning. Smøring og beskyttelse af pakninger, føringer, lejer og klinger, som arbejder i fødevarer-, farmaceutiske-, og andre rene miljøer, hvor der er direkte fødevarekontakt. NSF 3H, H1, Kosher, Halal.

Produkt navn	Beskrivelse
RIVOLTA S.K.D. 3400 SPRAY 	Et ekstremt mekanisk- og termisk stabilt fedt, som er stærkt vandafvisende, og er egnet til brug under voldsomme belastninger. Med faste, sorte smøremidler. Gode anti-korrosionsegenskaber. Anbefales til åbne gear/tandhjul såsom knusere, gravemaskiner og kræner. Bolte og samlinger ved lave glidehastigheder og ekstreme vejrpåvirkninger, f.eks. ved mud-dergravning og sluser. I lejer, der arbejder under stødbelastninger eller til smøring af stålwire, i taljer og andre wiresystemer.
<i>Se även CEPLATTYN 300 SPRAY under kedje- och vajersmøring</i>	
RIVOLTA S.K.S. 48 SPRAY 	Fuldsyntetisk skæreolie til vanskelig bearbejdning i højlegeret stål, rustfrit stål, krom-nikkelstål, mangan-kulstofstål. Også velegnet til hærdet stål og automatstål. Velegnet til gevindskæring, boring, forsænkninger og sporfræsning.
CASSIDA PTFE DRY SPRAY 	Syntetisk PTFE-smøremiddel til universal- og vedligeholdelsesbrug. Til brug på bånd, kamskiver, kæder, kabler, transportbånd, glideriller, samlinger, stifter, hejseværker, styreskiver, gevinddele, bolte, ruller, vandhaner, ventiler og mange andre bevægelige dele. Til smøring og beskyttelse af pakninger og føringer i den generelle industri samt i fødevarer- og medicinalindustrien. NSF H1, Kosher, Halal.
CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY 	Silikonebaseret, fuldsyntetisk multifunktionsolie. Varmestabil op til 220°C. Fremragende vedhæftende egenskaber, der minimerer afslyngning og afvaskning med både koldt og varmt vand. Hurtigt vandfortrængning. Til smøring af f.eks. transportbånd, små langsomtgående lejer og drejepunkter i udstyr, både i den generelle industri og i fødevarerindustrien. NSF H1 og 3H, Kosher, Halal.

UNIVERSAL SMØREOLIE

Produkt navn	Beskrivelse
CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY 	Syntetisk smøreolie til alle formål, inden for forarbejdning- og fødevarerindustri. Anvendelser: Slipmiddel, der anvendes på grill, brødpander, skæremaskiner, udbeningsmaskiner, skæretænder og andre hårde overflader for at forhindre mad i at klæbe under forarbejdningen. Stemping og tegning af aluminiumsfolie til fødevareremballage. NSF H1, Kosher, Halal.
POWDER MOS2 S SPRAY 	Rent molybdænsulfidpulver, der anvendes til koldtræk og tørsømring af elementer, der ikke kan smøres med olie eller fedt. Til økonomisk tørfilm-smøring.
GLEITMO 300 SPRAY 	Et hurtigtørrende og rent smøremiddel, opløst i en solvent. Danner en ren, tør og farveløs film, med fremragende smørende egenskaber, som også beskytter mod korrosion. Anvendes i industrien, til smøring af f.eks. fittings, føringer, plast- og gummidele (f.eks. o-ringe, pakninger). Også i hjemmet til smøring af lynlåse, gardinstænger, rulleskodder, markiser, hængsler, låse, skuffer, vinduesbeslag, campingmøbler, cykelkæder, sportsudstyr, legetøj og meget, meget mere.

Genopfyldelige spraydåser

Med vores genopfyldelige dåser kan både rensesæsker og smørelier i flydende form, nemt håndteres.



Håndsprøjte, universal
800185006

Tryksprøjte
800094858

Skumsprøjte
800320308



	Håndsprøjte, universal 800185006	Tryksprøjte 800094858	Skumsprøjte 800320308
Indhold	0,5L	1L	1,5L
Arbejdstryk	–	Max 3 bar	Max 3 bar
Dyse	Ø 0,6 mm	Ø 0,8 mm	–
Tomvægt	86 g	350 g	490 g

Rensesæsker, nogle eksempler

Rivolta B.W.R.	✓	✓	✓
Rivolta M.T.X. 60/ 100 / Ultra	✓	✓	–
Rivolta S.L.X. Top	✓	✓	–
Smørelier op til omkring VG 32	✓	✓	–

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS

Innovative smøremidler og erfarne applikationsingeniører

Før du udskifter et smøremiddel, bør du kontakte en ekspert, om den aktuelle applikation. På den måde sikres, at det bedste smøremiddel vælges. Vores erfarne salgs- og applikationsingeniører hjælper dig meget gerne med råd og vejledning, om valg- og anvendelse af de bedste produkter.

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS
Strandvejen 125
2900 Hellerup

Kundeservice
Tlf: 32 46 3000
fse-bestil@fuchs.com
fuchs.com/dk