

System Reiner (SR)



LUBRITECH
Special Application Lubricants

Information

System Reiner (SR) – For sikker, ren og let smøring.

System Reiner er udviklet af FUCHS og består af en skruepatron med tilhørende fedtpresse. System Reiner er specielt tilpasset smøring af udstyr i fødevarerindustrien og kan med stor fordel også bruges andre steder.

Fedtpresse

FUCHS LUBRICANTS DENMARK har to versioner – 1-hånds-, og 2-hånds fedtpresse.

1-hånds-pressen trykker op til 150 bar

2-hånds-pressen trykker op til 400 bar

Fordele

- Ren og sikker anvendelse
- Undgår fejl smøring
- Smøring med højt tryk
- Let at aflæse type og mængde
- Tømmer hele patronen

601069055 EINHANDPRESSE SYSTEM REINER



800181718 HD-GREASE GUN CASSIDA




Produkter med SR Patroner

- GLEITMO WSP 5040
- RENOLIT CX-HT 2
- CEPLATTYN BL
- MEISSELPASTE
- RENOLIT HI-SPEED 2
- CASSIDA FM GREASE HD 2
- CASSIDA GREASE CLEAR 2
- CASSIDA GREASE EPS 2
- CASSIDA GREASE GTS 2
- CASSIDA GREASE GTM 2
- CASSIDA GREASE GTX 2
- CASSIDA GREASE HDS 2
- CASSIDA GREASE RLS 1
- CASSIDA GREASE RLS 2


System Reiner (SR)



LUBRITECH
Special Application Lubricants




Skru av lokket på patronen.




Når patronen blir fylt i fabrikken, akkumuleres en liten mengde luft på innsiden av patronen.

Trykk forsiktig på midten av bunnplaten for å skyve ut luften.



Skru patronen inn i fettpistolen.
2-håndfettpressen gir et trykk på opptil 400 bar og en mengde på ca 1,5 gram per trykk.
Det tar 3-5 trykk før fett kommer gjennom nippelen.



Fettpressen er nå klar til bruk, og pumpingen er enkel å utføre.
For fettpresser for tohånds bruk, er det også en beholder for nippel for å unngå smuss og andre forurensninger



Det er enkelt å se hvor mye fett som er igjen i fettpatronen