

LUBRICANTS FOR RENAULT COMMERCIAL VEHICLES



La calidad cuenta. Como uno de los principales especialistas en primeros llenados, proporcionamos calidad de alto rendimiento. Hoy y mañana. FUCHS ofrece también los lubricantes adecuados para Renault.

Producto	Descripción	Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones FUCHS
Aceites Motor				
TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 	Aceite motor de calidad Premium MAXX con la nueva Tecnología XTL®. Especialmente desarrollado para vehículos con modernos sistemas de post-tratamiento y turbocompresor. Óptimas propiedades de arranque en frío y estabilidad al envejecimiento para una economía de combustible máxima durante todo el intervalo de cambio.	ACEA E9/E7/E6/E4 API CK-4/CJ-4 JASO DH-1/DH-2/DL-0	RENAULT RLD-3	–
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30	Aceite motor de calidad Premium MAXX. Especialmente desarrollado para vehículos con modernos sistemas de post-tratamiento y turbocompresor. Óptimas propiedades de arranque en frío y estabilidad al envejecimiento para una economía de combustible máxima durante todo el intervalo de cambio.	ACEA E9/E7/E6 API CK-4/SN	RENAULT RLD-3	JASO DH-2 RENAULT RLD-4
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 	Aceite motor de calidad Premium MAXX con la nueva Tecnología XTL®. Especialmente desarrollado para vehículos con modernos sistemas de post-tratamiento y turbocompresor. Óptimas propiedades de arranque en frío y estabilidad al envejecimiento para una economía de combustible máxima durante todo el intervalo de cambio.	ACEA E9/E7/E6/E4 API CK-4/CJ-4 JASO DH-2	RENAULT RLD-3	–
TITAN CARGO SL SAE 5W-30	Aceite motor de excelente rendimiento y extrema economía de combustible para una variedad de motores diésel de vehículos comerciales, con un óptimo arranque en frío y menor consumo de aceite. Desarrollado especialmente para intervalos de servicio prolongados.	ACEA E7/E4	RENAULT RXD/RLD-2	–
TITAN CARGO LA SAE 5W-30	Aceite motor de excelente rendimiento y extrema economía de combustible, especialmente desarrollado para vehículos comerciales, con modernos sistemas de post-tratamiento y turbocompresor. Ofrece un buen arranque en frío y menor consumo de aceite.	ACEA E9/E7/E6 API CI-4 JASO DH-2	RENAULT RLD-2/RXD/RGD	–
TITAN CARGO LA SAE 10W-40	Aceite motor de excelente rendimiento y bajo consumo de combustible, especialmente desarrollado para vehículos comerciales, con modernos sistemas de post-tratamiento y turbocompresor. Ofrece un buen arranque en frío y menor consumo de aceite.	ACEA E9/E7/E6 API CI-4 JASO DH-2	RENAULT RLD-2/RXD/RGD	–
TITAN CARGO PRO 228.61 SAE 5W-30	Aceite motor de excelente rendimiento y economía de combustible extrema. Desarrollado especialmente para vehículos comerciales Mercedes Benz con modernos sistemas de post-tratamiento. Adecuado para motores Euro VI. Ofrece un buen arranque en frío y un menor consumo de aceite.	API FA-4	–	RENAULT RLD-5
TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40	Aceite motor de excelente rendimiento y ahorro de combustible. Desarrollado especialmente para intervalos de servicio prolongados.	ACEA E7/E4	RENAULT RLD-2	API CF
TITAN CARGO MC SAE 10W-40	Aceite motor de excelente rendimiento y ahorro de combustible, basado en la tecnología MC-synthesis, para una variedad de motores diésel de vehículos comerciales. Desarrollado especialmente para intervalos de servicio prolongados. Buen arranque en frío y menor consumo de aceite.	ACEA E7/E4 API CI-4 GLOBAL DHD-1	RENAULT RXD/RLD-2	–
TITAN CARGO SAE 5W-40	Aceite motor de excelente rendimiento y ahorro de combustible, especialmente desarrollado para motores diésel de vehículos comerciales con intervalos de servicio extendidos, sistemas de post-tratamiento y turbocompresor.	ACEA E9 API CK-4/CJ-4/SN	RENAULT RLD-3	RENAULT RLD-3

Producto	Descripción	Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones FUCHS
TITAN CARGO SAE 10W-30	Aceite motor de excelente rendimiento y ahorro de combustible, especialmente desarrollado para motores diésel de vehículos comerciales con intervalos de servicio extendidos, sistemas de post-tratamiento y turbocompresor.	ACEA E9 API CK-4/CJ-4 JASO DH-2	RENAULT RLD-3	–
TITAN CARGO SAE 10W-40	Aceite motor de excelente rendimiento y ahorro de combustible, especialmente desarrollado para motores diésel de vehículos comerciales con intervalos de servicio extendidos, sistemas de post-tratamiento y turbocompresor.	ACEA E9/E7 API CK-4 JASO DH-2	RENAULT RLD-3	RENAULT RLD-4
TITAN CARGO SAE 15W-40	Aceite motor de excelente rendimiento y bajo consumo de combustible para una variedad de motores diésel de vehículos comerciales. Especialmente desarrollado para vehículos con intervalos de servicio extendidos, sistemas de postratamiento y turbocompresor.	ACEA E9 API CK-4/CJ-4/SN JASO DH-2	RENAULT RLD-3	RENAULT RLD-4
TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40	Aceite de motor de altas prestaciones para motores diésel y gasolina. Especialmente diseñado para motores diésel sobrealimentados en vehículos comerciales. Menor consumo de aceite.	ACEA E7 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1	RENAULT RLD/RLD-2	ALLISON C-4
Aceite motor para vehículos comerciales con motores de gas				
TITAN CARGO PRO GAS SAE 10W-40	Aceite motor de rendimiento Premium y ahorro de combustible extremo para motores de gas de vehículos comerciales altamente sobrealimentados así como para motores diésel con sistemas de postratamiento. Especialmente desarrollado para motores de gasolina con y sin turbocompresor. Arranque en frío óptimo, menor consumo de aceite y emisiones de escape minimizadas. Para los motores de gas MAN son posibles intervalos de cambio prolongados según el tipo de motor.	ACEA E9/E7/E6	RENAULT RLD-2	–
Aceites de engranajes				
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	Aceite para engranajes de rendimiento Premium para transmisiones manuales y ejes hipoidales sometidos a grandes esfuerzos en vehículos comerciales. Formulado con aceites base totalmente sintéticos y desarrollado para los intervalos de cambio de aceite más prolongados.	API GL-4/GL-5 API MT-1 SAE J2360	VOLVO 97312	–
TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90	Aceite para engranajes de rendimiento Premium para ejes hipoides sometidos a grandes esfuerzos en vehículos comerciales. Formulado con aceites base totalmente sintéticos y desarrollado para los intervalos de cambio de aceite más prolongados en ejes de transmisiones de vehículos comerciales.	API GL-5	–	VOLVO 97312
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	Aceite para engranajes de rendimiento Premium para cajas de cambios en vehículos comerciales, especialmente desarrollado para transmisiones ZF de servicio pesado con y sin Intarder. Reduce el consumo de combustible mejorando la eficiencia de la caja de cambios. Adecuado para intervalos de cambio de aceite más largos.	API GL-4 VOLVO 97307	–	–
TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	Aceite para engranajes de rendimiento Premium para cajas de cambios de vehículos comerciales, especialmente desarrollado para cajas de cambios ZF manuales y automáticas, formulado con aceites base seleccionados. Reduce el consumo de combustible mejorando la eficiencia de la caja de cambios. Adecuado para los intervalos de cambio de aceite más largos y compatible con sincronizadores de carbono.	API GL-4	VOLVO 97307	VOLVO 97305
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90	Aceite para engranajes de muy alto rendimiento basado en la tecnología MC-Synthesis y adecuado para intervalos de cambio de aceite prolongados.	API GL-4/GL-5	–	VOLVO 97310
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	Aceite para engranajes de muy alto rendimiento basado en la tecnología MC-Synthesis y adecuado para intervalos de cambio de aceite prolongados.	API GL-4/GL-5	–	RENAULT VI

Producto	Descripción	Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones FUCHS
Fluidos de Transmisión Automática (ATF)				
TITAN ATF 5500	ATF de rendimiento Premium para transmisión automática en vehículos de motor. Excelente calidad del aceite base para propiedades óptimas a bajas temperaturas y alta estabilidad al envejecimiento. Propiedades de fricción duraderas para un excelente rendimiento del embrague húmedo. Colorante: ninguno.	–	VOLVO 97341	–
TITAN ATF 4000	ATF de excelente rendimiento para uso en transmisiones automáticas y otras aplicaciones de ATF. Con licencia según DEXRON III (H). Cambio de marchas a baja temperatura mejorado en comparación con DEXRON II. Colorante: rojo.	–	VOLVO 97341	–
Refrigerantes				
MAINTAIN FRICOFIN LL	Líquido refrigerante de rendimiento Premium a base de monoetilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos y silicatos. Colorante: naranja.	ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 6210 TYPE I-FF BS 6580:2010 SAE J814 FVV Heft R443 KSM 2142	Bez.Reg.Arnsbg. E62.12.22.64- 2011-1	AS/NZS 2108:2004 TYPE A ASTM D 4985 SAE J1034 JASO M325 JIS K2234 RENAULT 41-01- 001/- -S Type D
MAINTAIN FRICOFIN LL 50	Líquido refrigerante listo para su uso de rendimiento Premium a base de monoetilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos y silicatos. Ofrece protección contra heladas hasta -35°C. Colorante: naranja	ASTM D 3306 TYPE III ASTM D 6210 TYPE III-FF BS 6580:2010	–	ASTM D 4985 SAE J1034 Bez.Reg.Arnsbg. E62.12.22.64-2011-1 RENAULT 41-01- 001/- -S Type D

La información contenida en esta información de producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por este motivo, declaraciones de validez universal sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aviones o naves espaciales. Nuestros productos se pueden utilizar en la fabricación de componentes para aeronaves o naves espaciales si se retiran sin dejar residuos de los componentes antes de ensamblarlos en la aeronave o nave espacial. La información proporcionada en esta información del producto representa pautas generales no vinculantes. No se ofrece garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para una aplicación determinada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizarlos. Es responsabilidad del usuario comprobar la idoneidad funcional del producto y utilizarlo con el cuidado correspondiente. Nuestros productos se someten a una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información de productos en cualquier momento y sin previo aviso, a menos que se indique lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información de producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas.

Cualquier forma de reproducción requiere el permiso expreso previo por escrito de FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.
© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Reservados todos los derechos. Edición 03/2021

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Export Division • Friesenheimer Straße 19 • 68169 Mannheim/Germany
Phone: +49 621 3701-1703 • Fax: +49 621 3701-7719
E-Mail: export-fs@fuchs.com • www.fuchs.com/de/en

PARTNER
des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes



FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.
Pol. Ind. San Vicente. C/ Ferralla nº 27 • 08755 Castellbisbal – Barcelona
Teléfono: +34 937 730 264 • Fax: +34 937 730 239
e-mail: automocion.es@fuchs.com • www.fuchs.com/es