



Tuoteohjelma Spray

MOVING YOUR WORLD



Suihke

Suihkepulloon pakatut voiteluaineet, puhdistusaineet ja muut tuotteet ovat helppokäyttöinen ja tehokas ratkaisu erilaisten mekanismien ja pintojen kunnossapitoon.

Kätevä pakkausmuoto mahdollistaa tarkan ja vaivattoman levityksen myös ahtaisiin tiloihin tai vaikeapääsyisille alueille. Kun voiteluaine voidaan levittää helposti myös koneiden ja laiteiden vaikeapääsyisiin osiin, mikään osa-alue ei jää suojaamatta tai käsittelemättä. Tämä puolestaan pidentää käyttöikää ja vähentää käyttökatkoksia.

Suihkepullolla levitettävää tuotemäärää on helppo hallita, mikä pienentää läikkymistä ja liikakäytön riskiä. Laajaan suihketuotevalikoimaamme kuuluu myös elintarviketeollisuuden käyttöön hyväksytyjä tuotteita. Ne on merkitty tuote-esittelyissä NSF-symbolilla.



PUHDISTUS / RASVANPOISTO

Tuotteen nimi	Kuvaus
RIVOLTA A.C.S. 3 SPRAY 	Erittäin nopeasti haihtuva asetonipohjainen rasvanpoistosuihke. Liuottaa erittäin tehokkaasti öljyn ja rasvan sekä liima- ja tiivistejäämät metalli- ja teräspinnoilta. Erittäin tehokas jarrujen puhdistusaine ("brake cleaner").
RIVOLTA M.T.X. 60 FORTE SPRAY S 	Synteettisiin hiilivetyihin perustuva asetoniton, nopeasti haihtuva rasvanpoistosuihke, joka ei jätä jäämiä. Puhdistetut osat voidaan käsitellä heti puhdistuksen jälkeen. Soveltuu erityisesti rasvojen, öljyjen ja vahojen poistamiseen metalliosista.
RIVOLTA B.F.C. SPRAY  	Vaahtomainen puhdistusaine kaikenlaisille materiaaleille, sopii erityisesti pystypinnoille. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Voidaan kuitenkin käyttää myös yleisesti kaikilla teollisuudenaloilla lasipintojen, näyttöjen, peilien ja kemikaaleille herkkien maalipintojen puhdistukseen. Hajuton. NSF A1.
RIVOLTA B.W.K. SPRAY  	Vesipohjainen, tehokas ja käyttövalmis puhdistusaine, joka ei sisällä liuottimia. Suositellaan öljyn, tahnan, voitelurasvan, vahajäämien, prosessinesteiden jne. poistamiseen muun muassa koneista, maalipinnoilta, kiillotetuilta pinnoilta ja muovipinnoilta kaikenlaisissa teollisuusympäristöissä, myös elintarviketeollisuudessa. NSF A1.

Tuotteen nimi	Kuvaus
RIVOLTA S.B.C. SPRAY  	Nopeasti haihtuva rasvanpoistosuihke, joka ei jätä jäämiä. Metalliosien, kuten vaihteistojen ja laakerien, puhdistukseen. Liuottaa öljyisen ja rasvaisen lian sekä liima- ja tiivistejäämät. Tuotteella on NSF A1 -hyväksyntä, joten se soveltuu myös elintarvike- ja lääketeollisuuden rasvanpoistoaineeksi.
RIVOLTA B.W.X. SPRAY  	Helppokäyttöinen puhdistusaine. Voiteluaineiden, tahnojen, noen, prosessinesteiden jne. poistoon. Myös muoviosien puhdistukseen ruiskuvalussa. Ympäristöystävällinen. NSF A1.
RIVOLTA S.U.W. SPRAY 	Miedon hajuinen puhdistusaine, joka haihtuu jäämiä jättämättä. Soveltuu erityisesti suljettuihin tiloihin, kuten tuulivoimaloihin, hisseihin ja liukuportaisiin, mutta myös metalliosien ja -komponenttien yleiseen teolliseen puhdistukseen.

SÄHKÖOSIEN PUHDISTUS/RASVANPOISTO

Tuotteen nimi

Kuvaus

**RIVOLTA
S.L.X. TOP
SPRAY**

Ainutlaatuinen puhdistussuihke sähköosille. Poistaa tehokkaasti öljyiset ja rasvaiset epäpuhtaudet, jotka voivat aiheuttaa sähköhäviöitä ja toimintahäiriöitä.

HUOM! Jännite on kytkettävä pois päältä ennen puhdistusta.

Huolehdi puhdistuksen jälkeen kosteus- ja ruostesuojauksesta Rivolta W.S.X. -suihkeella.

**RIVOLTA
S.L.X. 500
SPRAY**

NSF



Puhdistussuihke elektroniikkaosien ja mekaanisten osien turvalliseen puhdistukseen. Voidaan levittää herkille sähköasennuksille, komponenteille ja varusteille käytön aikana **jännitteen ollessa kytkettynä**.

NSF K2. Huolehdi puhdistuksen jälkeen kosteus- ja ruostesuojauksesta Rivolta W.S.X. -suihkeella.

**RIVOLTA
O.C.X.
SPRAY**

Puhdistussuihke kaikkentyyppisille sähkökontakteille, joihin on muodostunut oksidi- ja sulfidikertymiä. Tuote liuottaa erittäin kovia kertymiä sekä hartsintuneita öljyjä ja rasvoja, metallihiukasia jne. Puhdista liuenneet jäämät pinnoilta Rivolta S.L.X. -suihkeella.

PUHDISTUS, KUUMASULATELIIMAN POISTO

**RIVOLTA
N.I.T.
SPRAY**

NSF



Helppokäyttöinen puhdistusaine sitkeiden ja hankalien epäpuhtauksien, kuten dispersioliima- ja kuumaliimajäämien, poistamiseen. NSF A1.

RUOSTESUOJAUS

Tuotteen nimi

Kuvaus

**ANTICORIT
BW 366
SPRAY**

Korkealaatuinen liuotin-pohjainen tuote, joka ei sisällä bariumia Muodostaa paksun, pitkäkestoisen ruostesuojakalvon. Suojaa ajoneuvojen alustat ja ontelot. Soveltuu käytettäväksi auto-, rakennus- ja maatalousalalla sekä teollisuuden ruostesuojauksessa.

**DECORDYN
350
SPRAY**

Ruosteenestossuihke, joka muodostaa vahamaisen pinnan. Tuote mahdollistaa ulkovarastoinnin katetussa tilassa 18–24 kuukauden ajan tai pitkäaikaisen sisävarastoinnin.

**RIVOLTA
K.S.P. 305
SPRAY**

Ruosteenestossuihke erityisesti muovivaluteollisuuden työkalujen ja muottien keskipitkän ja pitkän aikavälin varastointiin. Tuote ei tunkeudu työkaluun, joten se voidaan poistaa helposti. Soveltuu myös ruostesuojaukseen yleisessä teollisuudessa. 6 – 12 kuukauden ulkovarastointi katetussa tilassa, sisätiloissa pidempään.

**CASSIDA
FLUID CP
SPRAY**

NSF



Helppokäyttöinen, täysin teettinen, korroosiolta suojaava öljy, joka soveltuu käytettäväksi elintarvikkeiden ja juomien käsittely- ja pakkauslaitteissa tai yleisessä teollisuudessa. Muodostaa ohuen, erittäin tehokkaan kalvon. NSF H1, Kosher, Halal.

Tuotteen nimi	Kuvaus
<p>RIVOLTA W.S.X. SPRAY</p> 	<p>Tunkeutuva suihke sähköasennusten kosteus- ja korroosiosuojaukseen. Tuotetta voidaan käyttää sekä kuivilla että kosteilla tai märillä pinoilla ja osissa. Käytetään esim. sähkömoottoreissa, käämityksissä, generaattoreissa, muuntajissa, sähkökytkinlaitteissa, liittimissä, sähkötoimissa mittaus- ja valvontalaitteissa, kuljetinhihnajärjestelmissä ja erilaisissa koneissa.</p>

Tuotteen nimi	Kuvaus
<p>RIVOLTA T.F.L. 10 SPRAY</p> 	<p>Täyssynteettinen ruosteenerotusöljy, joka sisältää PTFE:tä. Irrottaa ruosteen, suojaa korroosiolta ja poistaa kosteuden. -50 – +175°C.</p>

RUOSTEENIRROTUSÖLJY, LUKKOSUIHKE	
<p>ANTICORIT DFG SPRAY</p> 	<p>MoS₂:ta ja grafiittia sisältävä ruosteenerotussuihke, joka voitelee tehokkaasti ja suojaa korroosiolta. Sisältää MoS₂:ta ja grafiittia. Tehokas voiteluaine lukkoihin, saranoihin, lehtijousiin, työkaluihin, lenkkeihin, niveliin jne.</p>

<p>RIVOLTA T.R.S. PLUS SPRAY S</p> 	<p>Täyssynteettinen ruosteenerotusöljy, joka poistaa kosteuden ja voitelee tiukat tai ruosteiset osat. -50 – +175°C.</p>
--	--

<p>FERROFORM ECO 871 SPRAY</p> 	<p>Ympäristöystävällinen, täyssynteettinen ruosteenoistossuihke. Kiinni ruostuneiden ja juuttuneiden ruuviliitosten yms. irrottamiseen. Poistaa kosteuden sähkökontakteista, suojaa korroosiolta ja hapettumiselta.</p>
---	---

<p>CASIDA FLUID FL 5 SPRAY</p>  <p>NSF</p>	<p>Täyssynteettinen tunkeutuva öljy, jolla on erinomaiset ryömintä- ja tunkeutumiso-minaisuudet. Kapillaarivaikutus mahdollistaa nopean tunkeutumisen ruosteen ja kertymien kuormittamien kosketuspintojen väliin. Voitelee ja suojaa korroosiolta. Neutraali haju ja maku. NSF H1, Kosher, Halal.</p>
---	--



KETJU- JA VAIJERIVOITELU

Tuotteen nimi	Kuvaus	Tuotteen nimi	Kuvaus
FUCHS CHAIN LUBE 	Ketjusuihke, joka tunkeutuu ketjun sisään ja jonka tarttuvuus on erittäin hyvä. Tuote suojaa tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta eikä linkoudu pois ketjun liikkussa.	RIVOLTA S.K.D. 170 SPRAY 	Ympäristöystävällinen, tehokas ketjusuihke. Nosto- ja kuljetusketjujen, haarukkatrukkien, ohjaimien, liukuratojen, nivelten, pulttien, karojen, paluuhihnapyörien, liukuportaiden jne. voiteluun sekä vaijerien voiteluun sisä- ja hallitiloissa. Lika ja kertymät voidaan poistaa pinnoilta esikäsittelemällä ne Rivolta S.K.D. 16 N:llä. -35 – +160 °C.
RENOLIN CHAINLUBE ECO W 10 SPRAY 	Ympäristöystävällinen ketjuöljy, joka sisältää valkoisia kiinteitä voiteluaineita. Voitelee tehokkaasti ketjut ja mekanismit, jotka altistuvat värähteleville liikkeille. -30 – +110°C. Korvaa tuotteen: STABYLAN ECO W 10 SPRAY	RIVOLTA S.K.D. 16 N SPRAY 	Ympäristöystävällinen ketju- ja vaijerisuihke, jolla on erittäin hyvät tunkeutumis- ja kosteudensyrjäytysominaisuudet. Ketjujen, vaijerien, lenkkien ja nivelten sisäpinnoille. Käytetään myös esikäsitteilyyn ennen Rivolta S.K.D. 2000 Spray -suihketta. Tuote muodostaa erittäin korkeaviskoosisen kalvon liuottimen haihduttua. -35 – +160 °C.
CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY 	Täyssynteettinen, suorituskykyinen, kulumiselta suojaava ketjuöljy, jota voidaan käyttää laajalla lämpötila-alueella, myös pakkasessa. Elintarvikepakastimien sisäisten kuljetusmekanismien voiteluun esim. kierrepakastimissa. Esim. liukulaakereihin. -50 – +140°C. NSF H1, Kosher, Halal.	RIVOLTA S.K.D. 2000 SPRAY 	Täyssynteettinen voiteluaine nosto- ja kuljetinketjujen ulkopinnoille sekä voimakkaasti kuormitettaville ketjuille, jotka altistuvat ankarille sääoloille ja vedelle (esim. sulkuketjut). Vaijerien ulkopuolen, lenkkien, nivelten, pulttien ja karojen sekä esim. ostoskärryjen ja sairaalasänkyjen pyörien voiteluun. Tuote muodostaa vahvan voitelukalvon, jonka tarttuu erittäin voimakkaasti. Lika ja kertymät voidaan poistaa pinnoilta esikäsittelemällä ne Rivolta S.K.D. 16 N. -25 – +250°C.
RIVOLTA S.K.D. 240 SPRAY 	Täyssynteettinen ketjuspray, jonka käyttöominaisuudet ovat erinomaiset korkeissa lämpötiloissa. Tuote voitelee tehokkaasti käyttö- ja kuljetinketjut myös lämpimissä ympäristöissä, kuten maalaamoiden kuivausuuneissa, sekä puuteollisuudessa. -30 – +240°C.	CASSIDA CHAIN OIL 320 1500 5000 SPRAY 	Täyssynteettiset, erittäin suorituskykyiset ketjuöljyt. Kestävät hyvin linkoutumista ja pesua. Suojaavat tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta. Käyttö- ja kuljetinketjujen voiteluun. NSF H1, Kosher, Halal

Tuotteen nimi	Kuvaus
GLEITMO 582 SPRAY 	<p>Valkoinen, tarttuva tahna, joka sisältää kiinteitä voiteluaineita. Liuotettu hajusteettomaan liuottimeen, joka mahdollistaa hyvän tunkeutumisen ketjuun. Hitaasti ja nopeasti liikkuviin voimansiirtoketjuihin. Suojaa tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta myös ketjun altistuessa huuhtovalle vedelle vesihöyrylle. -15 – +120 °C.</p>
CEPLATTYN 300 SPRAY 	<p>Soveltuu avonaisten hammaspyörien, hammas-tankojen, ketjujen, vaijerien ja vastaavien kohteiden suihkevoiteluun. Toimii hyvin myös ruuvien, pulttien ja tappien asennustahnana. Tuote on tarttuva, tunkeutuva ja vettä hylkivä. Erittäin voimakasta kuormitusta varten tuote on vahvistettu grafiitilla, minkä vuoksi tuote on musta. -30 – +250°C, kuiva kalvo: enintään +500°C.</p>
CEDRACON SL SPRAY 	<p>Matalaviskoosinen, grafiittia sisältävä voiteluneste, joka on tarkoitettu vaijerien korroosionestoaineeksi. Muodostaa pinnoille valumattoman suojakalvon, kun liuotin on haihtunut. -35°C – +65°C.</p> <p><i>Katso myös Rivotla S.K.D. 3400 Spray kohdasta Voitelurasva.</i></p>

LIUKULAKKA	
Tuotteen nimi	Kuvaus
GLEITMO 900 SPRAY 	<p>MoS₂-pohjainen, ilmakui-vuva liukulakka. Tarkoitettu sovelluksiin, jotka altistuvat alhaisille liukunopeuksille ja suurille kuormituksille. Tuotetta kannattaa usein kokeilla sovelluksissa, joissa rasvoja ja öljyjä ei voida käyttää korkean lämpötilan vuoksi tai joissa halutaan muista syistä kuivavoitelua.</p>
GLEITMO 961 SPRAY 	<p>Grafiittipohjainen, ilmakui-vuva liukulakka. Käytetään pääasiassa kiinnittimien, kuten ruuvien ja mutterien, voiteluun. Tuotetta voidaan kokeilla, kun öljyä tai rasvaa ei voida käyttää korkean lämpötilan tai muiden syiden vuoksi.</p>
GLEITMO 980 SPRAY 	<p>PTFE-pohjainen liukulakka. Suositellaan erilaisten materiaaliyhdistelmien, kuten metallien, muovien, kumin ja puun, kuivavoiteluun. Voitelee puhtaasti osat, jotka ovat herkkiä likaantumiselle. Voidaan käyttää voitelurasvan tai öljyn sijaan tekstiili- ja muoviteollisuudessa esim. sälekaihtimien, liukuovien jne. valmistuksen yhteydessä.</p>



CASSIDA

Kattava valikoima voiteluaineita kaikkiin elintarvike- ja juomateollisuuden ja niihin liittyvien alojen sovelluksiin. Kaikki CASSIDA-tuotteet ovat NSF-rekisteröityjä. .

ASENNUSTAHNA, KIIRTEIDEN VOITELU KORKEASSA LÄMPÖTILASSA

Tuotteen nimi	Kuvaus
GLEITMO WSP 5040 SPRAY 	Korkealaatuinen suihkutettava tahna, joka sisältää kiinteitä valkoisia voiteluaineita. Kaiken tyyppiin koneenosiin, jotka altistuvat äärimmäisille kuormituksille, iskuille sekä täriseville tai värähteleville liikkeille. Soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa ilmankosteus on korkea tai jotka voivat joutua veden huuhtomiksi. Suojaa nytkähdysliikkeitä ja kierteiden leikkautumiselta myös korkeissa lämpötiloissa, enintään +1200°C.
RIVOLTA G.W.F. SPRAY 	Metallipohjainen asennustahna. Ehkäisee leikkautumista ja/tai kiinniruostumista ja kitkakorroosiota. Helpottaa pulttien, ruuvien, mutterien, hammaspyörien, laakerien ja monien muiden osien asennusta ja irrotusta. Soveltuu esim. putkistoihin, höyrykattiloihin, liitososiin, liukuventtiileihin ja pako-kaasujärjestelmiin. +1200°C.
GLEITMO 100 S SPRAY 	Musta asennustahna Soveltuu voimakkaasti kuormitettavien liukulaakerien, liuku- ja ohjauskiskojen, hammaspyörien ja kierteitettyjen karojen sisäänsuojaksi Ruuviliitosten voiteluun. Asennusvoiteluun esim. laakerien, aluslevyjen, hammaspyörien ja pulttien sisääntyönnessä. -35 – +400°C.

VOITELURASVAT JA RASVAT RASKAASEN KUORMITUKSEEN

Tuotteen nimi	Kuvaus
RENOLIT CA-LZ SPRAY 	Yleisrasva vaikeapääsyisten pintojen voiteluun. Tuote on voimakkaasti tarttuva, tunkeutuva ja vettä hylkivä ja kestää voimakasta kuormitusta. Suositellaan liukupinnoille, jotka on käytännöllistä voidella suihkeella, esimerkiksi pulteille, ketjuille ja alustan pinnoille
LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY 	EP-suihke vaikeille olosuhteille, kuten vedelle, tärinälle tai pölylle, altistuviin voitelukohtiin. Suojaa tehokkaasti kulumiselta ja voitelee tehokkaasti teräs/muovi- ja muovi/muovi-kosketuspinnat. Tuote jättää tarttuvan, voitelevan pinnan, joka tiivistää tehokkaasti.
CASSIDA GREASE GTS SPRAY  	Erittäin suorituskykyinen, synteettiseen perusöljyyn perustuva voitelurasva, joka on sakeutettu kalsiumsulfaattikompleksilla. Erinomaiset ominaisuudet kohteiden suojaamiseen kovalta paineelta, kulumiselta ja korroosiolta. Suositellaan sähkömoottorien, pumppujen, kuljetinhihnojen, sekoittimien, vaihteistojen sekä keskinopeiden ja nopeiden laakerien voiteluun enintään 170°C:n käyttölämpötiloissa.
CASSIDA FM GREASE DC SPRAY  	Valkoöljypohjainen yleisvoitelurasva sovelluksiin, jossa tuote joutuu suoraan tai satunnaiseen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa. Käyttökohteet: Irotusaine, joka soveltuu suoraan elintarvikekontaktiin grilleissä, paistomuoteissa, leikkuukoneissa, luuttomaksi leikkaavissa koneissa, leikkuuallustoilla ja muilla kovilla pinnoilla. Elintarvike- ja lääketeollisuudessa käytettävien tiivisteiden, ohjaimien, laakerien ja terien voiteluun ja suojaukseen. NSF 3H, H1, Kosher, Halal.

Tuotteen nimi	Kuvaus
RIVOLTA S.K.D. 3400 SPRAY 	<p>Mekaanisesti erittäin vakaa, vedenkestävä ja lämpöstabiili rasva, joka soveltuu käytettäväksi äärimmäisissä kuormituksissa. Sisältää kiinteitä, mustia voiteluaineita. Hyvät korroosionesto-ominaisuudet. Suositellaan avoimiin hammaspyöriin / hammaskeihin, esim. murskaimissa, kaivinkoneissa ja nostureissa. Voitelee pultit ja nivelet alhaisilla liukunopeuksilla ja äärimmäisissä sääolosuhteissa, esim. ruoppausaluksissa ja suluissa. Laakereihin, joihin kohdistuu iskukuormia, tai nostolaitteiden vaijerien ja muiden vaijerijärjestelmien voiteluun.</p>

Katso myös
CEPLATTYN 300
SPRAY
kohdasta Ketju- ja
vaijerivoitelu

LASTUAMISÖLJY	
RIVOLTA S.K.S. 48 SPRAY 	<p>Täyssynteettinen lastuamisöljy runsasseosteisten terästen, ruostumattomien terästen, krominikkeliterästen ja mangaanihiiliterästen haastavaan työstöön. Soveltuu myös karkaistulle teräkselle ja automaattiteräkselle. Soveltuu kierteitykseen, poraukseen, upotukseen ja kiilauraleikkaukseen.</p>

YLEISÖLJY	
CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY 	<p>Synteettinen yleiskäyttöinen voiteluöljy elintarviketeollisuuden käsittelyvaiheisiin ja lisäksi yleiseen teollisuuskäyttöön. Käyttökohteet: Irrotusaine, joka soveltuu käytettäväksi grilleissä, paistomuoteissa, leikkuukoneissa, luuttomaksi leikkaavissa koneissa, leikkuualustoilla ja muilla kovilla pinoilla. Ehkäisee elintarvikkeiden tarttumista käsittelyn aikana. Elintarvikkepakkauksissa käytettävän alumiinifolion stanssaus ja veto. NSF H1, Kosher, Halal.</p>



PTFE SUIHKE	
CASSIDA PTFE DRY SPRAY 	<p>Synteettinen PTFE-voiteluaine yleis- ja huoltokäyttöön. Soveltuu käytettäväksi hihnoissa, nokkakiekoissa, ketjuissa, vaijereissa, kuljetinhihnoissa, liukuhihnoissa, nivelissä, tapeissa, nostimissa, ohjauksetyissä osissa, pulteissa, rullissa, hanoissa, venttiileissä ja monissa muissa liikkuvissa osissa. Tiivisteiden ja ohjaimien voiteluun ja suojaukseen yleisessä</p>



KYLMAVALU, KUIVAVOITELU	
POWDER MOS2 SPRAY 	<p>Puhdas molybdeenisulfidijauhe kylmämuovaukseen ja sellaisten osien kuivavoiteluun, joita ei voida voidella öljyllä tai rasvalla. Pienten irtotavaraosien taloudelliseen kuivakalvovoiteluun.</p>

PUHDAS JA KUIVA VOITELUKALVO	
GLEITMO 300 SPRAY 	<p>Nopeasti kuivuva ja puhdas liuotinpohjainen voiteluaine. Muodostaa puhtaan, kuivan ja värittömän kalvon, jolla on erinomaiset voiteluominaisuudet ja joka suojaa myös korroosiolta. Soveltuu teollisuudessa esim. liitososien, ohjaimien sekä muovi- ja kumiosien (esim. O-renkaat, tiivisteet) voiteluun. Voidaan käyttää myös kotitalouksissa vetoketjujen, verhotankojen, kaihtimien, markiisien, saranoiden, lukkojen, ulosvedettävien laatikoiden, ikkunahelojen, retkeilykalusteiden, polkupyörän ketjujen, urheiluvälineiden, lelujen ja muiden muiden kohteiden voiteluun.</p>

SILIKONISUIHKE	
CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY 	<p>Silikonipohjainen, täyssynteettinen yleisöljy. Lämpöstabiilitteetti 220 °C:seen asti. Erinomaiset tarttumisominaisuudet minimoivat linkoutumisen kylmällä ja kuumalla vedellä suoritettavan pesun sekä käytön yhteydessä. Syrjäyttää veden nopeasti. Soveltuu esim. kuljetinhihnojen, pienten hidastoimisten laakeri- ja kääntötappikohteiden voiteluun yleisessä teollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa. NSF H1 ja 3H, Kosher, Halal</p>





Uudelleentäytettävät suihkepullot

Uudelleentäytettävien pullojemme avulla sekä puhdistusaineiden että irtovoiteluöljyjen käsittely käy helposti.

Handsprayer
universal
800185006



Profi pressure sprayer
800094858



Foamer, vaahtoruisku
800320308



Tilavuus	0,5L	1L	1,5L
Käyttöpaine	–	Maks 3 baaria	Max 3 baaria
Suutin	Ø 0,6 mm	Ø 0,8 mm	–
Paino tyhjänä	86 g	350 g	490 g
Puhdistusaineet, joitakin esimerkkejä:			
Rivolta B.W.R.	✓	✓	✓
Rivolta M.T.X. 60/ 100 / Ultra	✓	✓	–
Rivolta S.L.X. Top	✓	✓	–
Voiteluöljyt , enintään noin VG 32	✓	✓	–

FUCHS OIL FINLAND OY

Innovatiiviset voiteluaineet ja kokeneet sovellusasiantuntijat

Ennen voiteluaineen vaihtoa on suositeltavaa keskustella kyseisestä sovelluksesta asiantuntijan kanssa. Tämä on avain parhaan voiteluainejärjestelmän valintaan. Kokeneet myynti- ja sovellusasiantuntijamme neuvovat mielellään tuotteiden valintaan ja käyttöön liittyvissä asioissa.

FUCHS OIL FINLAND OY

Äyritie 8D

01510 Vantaa

Puh: 020-7459 660

www.fuchs.com/fi

Tilaus ja toimitus:

Puhelin: 020-7459 660

Sähköposti: asiakaspalvelu@fuchs.com