

System Reiner (SR)



LUBRITECH
Special Application Lubricants

Kuvaus

Varmatoiminen rasvapuristinjärjestelmä turvalliseen ja siistiin koneiden voiteluun.

FUCHS:n järjestelmä koostuu kierrepäisestä rasvapatruunasta ja siihen kuuluvista rasvapuristimista. Järjestelmä on erityisen hyödyllinen elintarviketeollisuudessa, mutta soveltuu erinomaisesti kaikille aloille.

Edut

- Puhdas käyttö
- Virheellisen voitelun välttäminen
- Tuottaa korkean paineen
- Helppo nähdä täyttötaso
- Tyhjentää patruunan kokonaan

Rasvapuristimet

FUCHS OIL FINLAND OY toimittaa kahta mallia, joissa toisessa puristus tehdään kahdella kädellä ja toisessa yhdellä kädellä. Kaksikäsinen malli tuottaa 400 bar paineen ja yksikäsinen 150 bar.

601069055 EINHANDPRESSE SYSTEM REINER



800181718 HD-GREASE GUN CASSIDA




Puristimeen soveltuvat tuotteet SR-patruunoissa.

- GLEITMO WSP 5040
- RENOLIT CX-HT 2
- CEPLATTYN BL
- MEISSELPASTE
- RENOLIT HI-SPEED 2
- CASSIDA FM GREASE HD 2
- CASSIDA GREASE CLEAR 2
- CASSIDA GREASE EPS 2
- CASSIDA GREASE GTS 2
- CASSIDA GREASE GTM 2
- CASSIDA GREASE GTX 2
- CASSIDA GREASE HDS 2
- CASSIDA GREASE RLS 1
- CASSIDA GREASE RLS 2


System Reiner (SR)




LUBRITECH
Special Application Lubricants




Ruuvaa patruunan korkki irti



Kun patruuna täytetään tehtaalla, siihen kertyy kierreosan sisäpuolelle pieni määrä ilmaa. Paina varovasti perässä olevaa levyä, jotta ilma tulee pois.



Ruuvaa patruuna kiinni rasvapuristimeen. Tämä kaksikätkäinen malli tuottaa 400 bar paineen ja yhdellä puristuksella 1,5 grammaa rasvaa. 3 - 5:llä puristuksella rasvaa tulee nippeliin.



Rasvapuristin on nyt valmis käyttöön ja pumppaus pitäisi olla helppoa.

Kaksikätkisessä mallissa on säilytyn nippaa varten, jotta vältetään likaa ja muita epäpuhtauksia.



Rasvapatruunan sisällön määrää on helppo seurata.