Produits pour ateliers de maintenance

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.

FUCHS

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE.

FUCHS LUBRIFIANT France appartient au groupe FUCHS PETROLUB, qui se positionne au premier rang mondial des indépendants du graissage. Notre société propose une large gamme de lubrifiants et produits de spécialité pour les applications automobiles et industrielles.

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE emploie 275 collaborateurs et réalise plus de 119 millions d'euros de chiffre d'affaires. Implantée à Rueil-Malmaison, l'entreprise FUCHS LUBRIFIANT France produit annuellement quelques 40.000 tonnes de lubrifiants et possède trois laboratoires au service de la Qualité (Contrôle de production, Recherche et Développement, Suivi des produits en service).
Grâce à son expertise et son appui technique de proximité, FUCHS répond aux attentes de tous les secteurs industriels en offrant ses produits et services dans les domaines tels que le travail des métaux (usinage, déformation, traitement thermique, protection anticorrosion), la maintenance industrielle (graissage) et le traitement de surface (solvants, lessives, décapants).

Produits pour ateliers de maintenance

Aérosols	4
Dégraissage	5
Fontaines et machines à laver	7
Huiles industrielles	7
Graisses	8
Fluides caloporteurs	10
Antigels	10
Protection anticorrosion	11
Fluides de coupe	11
Additifs	11

Aérosols

Lubrification

Produit	Applications	Propriétés
FUCHS DEGRIPPANT	Dégrippant super puissant	Pénètre les assemblages les plus bloqués. Assure une protection temporaire sous abri. Fourni avec buse + prolongateur
FUCHS 4 FONCTIONS	Produit 4 en 1: lubrifie, dégrippe, chasse l'humidité, protège	Lubrifie les pièces en contact. Permet le stockage des pièces métalliques. Chasse l'humidité et forme un film protecteur. Évite le grippage
MICROLUB 22	Huile fine pour la lubrification d'instruments, appareils ou mécanismes de précision	Propre, incolore, synthétique, anti-usure
HP LUB 09	Lubrification des éjecteurs de moules et des poinçons, lubrification des plastiques	Lubrification propre longue durée, stable chimiquement, résiste aux agressions chimiques (acides, bases,solvants,…) et thermiques, sans résidu, n'agglomère pas les poussières
SG 311	Lubrifiant sec à base de bisulfure de Molybdène pour la lubrification de mouvements lents sous fortes charges	Résiste à la température et aux produits chimiques (acides, bases,…)
FUCHS SPÉCIAL CHAINE	Graissage de chaînes, glissières, paliers, cames et pignons	Grande viscosité, très adhérente et hydrofuge. Résiste à l'eau et aux détergents. Pénètre profondément jusqu'aux endroits difficiles d'accès. Évite la rouille de par son caractère hydrophobe
FUCHS HUILE BLANCHE	Lubrifiant de mécanismes de précision et de pièces en mouvement	Lubrifiant incolore résistant à l'oxydation. Huile inodore, résistante à l'eau. Inerte vis-à-vis des composants polymères. Qualité alimentaire.

Graissage

Produit	Applications	Propriétés
FUCHS GRAISSE BLANCHE	Lubrification de matériel de conditionnement dans les industries agroalimentaires	Bonne résistance à l'eau, bonne protection contre la corrosion et l'oxydation. Graisse translucide agréée NSF
GS 80	Graisse filante et adhésive pour paliers et roulements	Lubrifiant anti-usure et anti-grippant qui se caractérise par une adhésivité extrême aux surfaces métalliques. Très grande résistance à l'essuyage et au délavage
FUCHS TEXBLAK	Graisse adhérente pour engrenages et câbles	Supprime bruits et grincements d'articulations. Dépose un film régulier résistant de -25 à +150°C

Assemblage

Produit	Applications	Propriétés
PATE ALU	Lubrification de chaînes et de vannes travaillant dans l'eau ou en atmosphère très humide	Très haute résistance thermique (jusqu'à 500°C), très adhésive, hydrofuge et antirouille. Résiste à l'eau, à la vapeur et aux lessives
FUCHS GRAISSE AU CUIVRE	Lubrifiant assurant anti-grippage et anticorrosion pour vannes, raccords, écrous, boulons, poulies…	Film résistant de -25°C à 1000°C. Empêche le frottement métal/métal. Résiste aux vibrations. Insoluble dans l'eau
GRAC	Pâte de montage pour la lubrification sèche de goujons, filetages, écrous, soumis à des températures très élevées. Assure l'étanchéité des joints	Haute résistance thermique (1000°C), anti-usure et antigrippant, protège contre la corrosion

Usinage

Produit	Applications	Propriétés
FUCHS TARAUDAGE	Perçage, taraudage, filetage, usinage	Adhésif sur l'outil, très lubrifiant, anti-usure
POLYCOUPE 320	Taraudage, perçage et découpage-emboutissage de petites pièces	Huile sans chlore à haut pouvoir anti-usure et grande onctuosité. Particulièrement performant pour les aluminiums et leurs alliages

Anti-adhérence / démoulage

Produit	Applications	Propriétés
PLASTOGLISS 22	Démoulant injection plastique toutes matières et caoutchouc	Sans odeur, incolore, convient pour l'industrie alimentaire
VOS 500	Agent anti-adhérent, démoulant des matières plastiques et caoutchoucs destinés à recevoir un traitement post-finition	Laisse un film très fin huileux sans action sur les matières plastiques
SILICONE	Agent glissant pour imprimerie, papeterie, cartonnage	Incolore, propre, non tachant, non gras, sec
ANTI-ADHERENT SOUDURE	Anti-adhérent qui évite l'adhérence des projections de soudure sur les surfaces métalliques pendant le soudage: becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail,…	Laisse un film anti-adhérent exempt de silicone, rinçable à l'eau, contenant des inhibiteurs de corrosion. Sans odeur, sans émanation

Nettoyage / décapage

Produit	Applications	Propriétés
SOLVERT 70	Nettoyant dégraissant puissant	Grande efficacité même sur lubrifiants fluorés (huiles, graisses, HP LUB 09), buse 2 positions permettant pulvérisation ou jet puissant
FUCHS NETTOYANT DEGRAISSANT	Super dégraissant à séchage très rapide, préparation de surface avant collage freins filets, joints, peinture, résidus de colle	Très volatile, compatible tous matériaux
NET'EMPREINTE CF	Nettoyage des moules injection plastique, décapant peinture et joints	Ne coule pas, efficacité rapide sur moules même grainés, évite les surbrillances sur pièces plastiques moulées
SOLVERT 20	Décolle étiquette	Élimine les résidus de colle et les dépôts provenant des autocollants, étiquettes et scotchs.

Protection

Produit	Applications	Propriétés
NEUTRAFILM H 55	Protection anticorrosion hydrofuge pour stockage sous abri moyenne durée (jusqu'à 6 mois)	Polyvalent interopération, neutralise les empreintes
NEUTRAFILM H 60	Protection anticorrosion à film cireux pour stockage longue durée sous abri	Film cireux fin, Application sur tous métaux. Neutralise les empreintes digitales
FUCHS GALVANISANT ZINC	Revêtement de galvanisation à froid des métaux ferreux	Film brillant. Protège de la corrosion et de l'oxydation. Applicable directement sur la surface brossée. Excellent pouvoir couvrant

Dégraissage

Solvants

Produit	Applications	Point éclair
RENOCLEAN MVS Série	Solvants aliphatiques et isoparaffiniques désodorisés. Dégraissage à froid de pièces mécaniques en interopération, nettoyage des outillages et appareillages électriques	40 à 85°C
SOLVERT 35/55/551	Solvants de dégraissage de haute performance pour le nettoyage des huiles, graisses, produits de protection, colles, adhésifs - Ne contiennent ni chlore ni aromatique	30/55/61°C
SOLVERT 70		NA
SOLVERT ECO 100	Solvant organique biodégradable à haut pouvoir solvant pour le nettoyage des résines, colles, peintures et encres. Non soumis à étiquetage de sécurité	>100°C - non C.O.V.
RENOCLEAN MXS 9001	Lingettes préimprégnées hautes performances. Nettoyage de pièces métalliques et composites, élimination des colles et adhésifs	-

Dégraissage lessiviel

Produit	Applications	T° d'utilisation
RENOCLEAN CBR	Produit de dégraissage alcalin pour le nettoyage de pièces et outillages en machine à laver par aspersion - Convient pour les fontaines Haute-Pression - Prêt à l'emploi	40 à 80°C
RENOCLEAN MTA 3003	Dégraissant multimétaux pour le nettoyage de pièces mécaniques et outillages en machine par aspersion	40 à 80°C
RENOCLEAN WSA 4002	Dégraissant alcalin multimétaux pour le nettoyage de pièces et outillages en machine par aspersion, avec protection anticorrosion temporaire	40 à 80°C
RENOCLEAN VR 1798/2	Dégraissant alcalin multimétaux. Utilisation en immersion avec ou sans ultrasons	40 à 80°C
RENOCLEAN WSA 4004	Dégraissant alcalin haute performance pour le nettoyage et la rénovation de pièces mécaniques en acier et aluminium fortement encrassées par aspersion	50 à 80°C

Décapage peinture

Produit	Applications	T° d'utilisation
RENOCLEAN MXS 4001	Produit alcalin sans solvant pour acier et alliage léger en immersion à chaud	50 à 85°C
RENOCLEAN MTS 4001	Additif de décapage à utiliser avec un dégraissant alcalin	50 à 85°C

Nettoyage industriel

Produit	Applications	Utilisation
RENOCLEAN SPEZIAL 2000	Dégraissants industriels pour le nettoyage des sols et des équipements industriels (manuel, autolaveuse, haute-pression). Utilisables en milieu alimentaire	Concentré Prêt à l'emploi Existe en pulvérisateur
RENOCLEAN SPEZIAL 2010		
RENOCLEAN ECO 2001	Dégraissant écologique à faible impact HSE, pH neutre pour les opérations de nettoyage courant. Pour toute surface et matériaux	Prêt à l'emploi Existe en pulvérisateur
RENOCLEAN GXA 4010	Dégraissant alcalin hautes performances pour le nettoyage d'équipements industriels et infrastructures. S'utilise manuellement, en pulvérisation basse ou haute pression. Convient pour le nettoyage exterieur de véhicules industriels	Concentré 20 à 80°C
RENOCLEAN GXA 4011	Dégraissant alcalin fort hautes performances pour toute opération de nettoyage difficile, nettoyage de sols fortement encrassés et des équipements industriels (manuel, pulvérisation , autolaveuse…)	Concentré 20 à 80°C

Maintenance des installations

Produit	Applications
RENOCLEAN SMC+	Additif pour nettoyage des installations de lavage et centrales d'usinage avant vidange
RENOCLEAN F50	Produit de détartage (base acide phosphorique) pour les circuits, machines à laver et tunnel de dégraissage
RENOCLEAN DC 270	Produit de détartrage en poudre (base acide sulfamique) pour les installations de lavage et circuit de refroidissement
RENOCLEAN 265 U	Produit alcalin pour le nettoyage et désembouage des circuits de fluide industriel aqueux, échangeurs thermiques et centrale d'usinage

Savons d'atelier

Produit	Applications
FUCHS SAVON GEL	Savon gel microbille haute performance pour fortes salissures ; parfumé et enrichi en agent naturel protecteur de l'épiderme
RENOCLEAN WP LAVANDE	Savon végétal en poudre aux huiles essentielles de lavande

Lingettes

Produit	Applications	
RENOCLEAN GXM 2001	Lingettes préimprégnées pour le nettoyage de toutes surfaces et matériaux	Sans solvant pétrolier
RENOCLEAN MXS 9001		Base solvant

Absorbant

Produit	Applications
SEPISORB C+ 15/30	Absorbant minéral pour hydrocarbures et produits chimiques

Fontaines et machines à laver

FONTAINES LESSIVIELLES

Fontaines de dégraissage lessiviel chauffantes tout inox.
Plateau de travail, de 900x600mm à 1400x600mm, avec bac de trempage, volume de 65L à 120L

FONTAINES MOBILES

3 modèles.
Hauteur de plateaux réglable.
Chauffante ou non

HAUTE PRESSION

Fontaines de dégraissage haute-pression, 20 bars.
Plateau de travail 750x550mm, volume 100L

FONTAINES BIOLOGIQUES

Fontaines plastique ou inox, 20 à 100 litres, dimensions de 520x560mm à 1600x700mm

MACHINES À LAVER

Machines à laver par aspersion à panier rotatif tout inox.
Panier de Ø 750 à 1500 mm, charge 400 Kg

NETTOYAGE PEINTURE

Fontaine de nettoyage automatique des pistolets à peinture en phase solvant ou hydrodiluable

FONTAINES SOLVANT

Fontaines de dégraissage à froid pour solvant ou produit lessiviel avec pompe électrique ou pneumatique.

CUVES À ULTRA-SONS

cuves de 3 à 255L

Huiles industrielles

Huiles hydrauliques

Produit	Classification	Description
RENOLIN B Série	ISO 6743-4 : HM/DIN 51 524 -2 : HLP	Huiles minérales renforcées anti-usure et anti-corrosion
RENOLIN B HVI Série	ISO 6743-4 : HV/DIN 51524-3 : HVLP	Huiles minérales à haut indice de viscosité
RENOLIN MR Série	ISO 6743-4 : HM/ DIN 51524-2 : HLP	Huiles minérales anti-corrosion munies de propriétés de dispersion des polluants

Huiles hydrauliques sans zinc et sans cendre

Produit	Classification	Description
RENOLIN ZAF B Série	ISO 6743-4 : HM/DIN 51 524 -2 : HLP	Huiles hydrauliques et de lubrification performantes sans zinc ni cendre
RENOLIN ZAF LT Série	ISO 6743-4 : HV/DIN 51524-3 : HVLP	Fluides hydrauliques sans zinc ni cendre à indice de viscosité extrêmement élevé
RENOLIN ZAF MC Série	ISO 6743-4 : HV/DIN 51524-3 : HVLP	Huiles hydrauliques universelles, sans zinc ni cendre, à base d'huiles spéciales hydrotraitées (MC), à haut indice de viscosité naturel et avec une très haute stabilité au vieillissement

Huiles pour circuit air comprimé

Produit	ISO VG	Description
RENOLIN MAX N°2	46	Huile minérale pour la lubrification de matériels pneumatiques et circuits d'air comprimé (filtres, détendeurs,…)
RENOLIN MAX N°3	32	

Huiles pour compresseurs frigorifiques

Produit	Gaz réfrigérant miscible	Description
RENISO TRITON Série	HFC, HFO	Huiles pour compresseurs frigorifiques entièrement synthétiques à base de polyolesters spéciaux pour fluides frigorigènes HFC/HFO
RENISO C Série	CO2	Huiles synthétiques POE pour compresseurs frigorifiques dans les applications fixes au CO2
RENISO ULTRA COOL 68	NH3	Huile synthétique PAO pour compresseurs frigorifiques dans les applications fixes au NH3

Huiles pour compresseurs air

Produit	ISO VG	Classification	Propriétés
RENOLIN Série SC	32/46/68	DIN 51 506 VDL	Lubrification de compresseurs d'air à vis ou à palettes
RENOLIN Série 500	68/100/150	DIN 51 506 VDL	Lubrification de compresseurs d'air à pistons ou rotatifs
RENOLIN UNISYN OL	32/46/68/100/150	DIN 51 506 VDL	Lubrifiants synthétiques PAO pour tous types de compresseurs d'air

Huiles pour réducteurs industriels

Produit	ISO VG	Classification		Propriétés
RENOLIN Série CLP	68/100/150/220/ 320/460/680	DIN 51517-3 ISO 6743-6	CLP/CKC CKD	Lubrifiants pour réducteurs soumis à fortes charges
RENOLIN Série UNISYN CLP	68/100/150/220/ 320/460/680	DIN 51517-3 ISO 6743-6	CLP/CKC	Lubrifiants de hautes performances pour réducteurs fonctionnant à hautes températures
RENOLIN Série PG	68/100/150/220/ 320/460/680	ISO 6743-6	CKC/CKD/ CKE/CKS/ CKT	Lubrifiants pour conditions extrêmes de charges et de températures
PLANTOGEAR S Série	100/150/220/ 320/460/680	DIN 51517-3 ISO 6743-6	CLP/CKC CKD/CKE	Huiles biodégradables de très hautes performances pour lubrification non polluante en milieux naturels

Matériel

GROUPE FILTRATION HYDRAULIQUE

Groupe mobile de transfert et de dépollution des huiles. Equipé d'un groupe moto pompe de 27 L/mn avec en standard filtration de particules >10 µm

POMPE VIDE FUT MANUELLE

Pompe de transvasement manuel à levier dont le débit peut atteindre 16 L/mn

POMPE À HUILE PNEUMATIQUE

Ensemble mobile pour fût ou tonnelet d'huile avec pompe standard 3/1, flexible de 4 m et poignée munie d'un compteur digital

Graisses

Graisses multiusages

Produit	Caractéristiques	Grade	Viscosité de l'huile de base	Propriétés
RENOLIT FEP Série	Lithium Huile minérale -20 à +120°C	0 1 2	200	Graisses extrême pression multifonctions ayant des propriétés anti-rouille très importantes
RENOLIT MO 2	Lithium Huile minérale - MoS2 -20 à +140°C	2	220	Graisse multifonctions au Bisulfure de Molybdène. Lubrification de tout type d'organe soumis à de fortes charges, chocs et vibrations

Graisse adhérente

Produit	Caractéristiques	Grade	Viscosité de l'huile de base	Propriétés
GS 80	Aluminium complexe / Huile minérale -20 à +150°C	1	220	Graisse bleue résistante à l'eau chaude avec un pouvoir très adhésif. Utilisée usuellement dans les roulements et paliers où la tenue à l'eau et la température est nécessaire

Graisses premium

Produit	Caractéristiques	Grade	Viscosité de l'huile de base	Propriétés
RENOLIT LX EP Série	Lithium complexe / Huile Minérale -25 °C +160 °C	1 2	160	Graisses additivées extrême pression et anti-usure. Forte stabilité à haute température. Recommandée pour applications soumises à fortes charges et chocs
RENOLIT HI TEMP Série	Lithium complexe / Huile PAO -40 °C +160 °C	2	100 220 460	Graisses très longue durée permettant des allongements conséquents des périodes de regraissage pour les roulements et paliers lisses dans les papeteries, aciéries, industries exctractices, ou encore pour les roulements de moteurs électriques ou de presses à pellets
RENOLIT PU-MA 2	Polyurée / Huile PAO -40°C +180°	2	100	Lubrification longue durée des paliers lisses et à rouleaux dans une large plage de température. Adaptée pour les moteurs électriques, appareils à air chaud, mélangeurs de caoutchouc, de sécheurs en papeterie, de roulements de calandre, etc…

Graisse réducteurs

Produit	Caractéristiques	Grade	Viscosité de l'huile de base	Propriétés
RENOLIT EPLITH 00	Lithium / Huile minérale -10°C +120°C	00	400	Graisse recommandée pour la lubrification d'engrenages moyennement à fortement chargée, notamment pour le matériel industriel et agricole

Pâtes de montage

Produit	Caractéristiques	Grade	Viscosité de l'huile de base	Propriétés
RENOLIT GRAC PASTE	Lithium / Huile minérale Poudre métallique+graphite -20°c +1000°C	2	110	Pâte de montage utilisée pour l'assemblage d'articulations, de goujons, filetages, écrous soumis à des températures élevées, ainsi que pour des ambiances agressives
RENOLIT PASTE PW	Calcium Sulfonate Complexe Huile minérale Lubrifiant solide blanc -20°C +1200°C	2	350	Pâte de montage pour applications à micro-mouvements ou lents même en présence d'eau salée ou de solutions basiques et acides

Graisses machines outils

Produit	Caractéristiques	Grade	Viscosité de l'huile de base	Propriétés
RENOLIT SF 7-041	Lithium / Huile Minérale -30 +120°C	000	110	Graisse pour graissage centralisé, homologuée par les constructeurs de machine. Peut être utilisée partout où un lubrifiant fluide est exigé
RENOLIT HI SPEED 2	Lithium / Huile ester -40°C +120°C	2	18	Graisse pour applications très haute vitesse notamment sur machine outil. Roulements de broche, vis à bille,…
RENOLIT CHUCK PASTE	Lithium / Calcium Complexe Huile minérale Lubrifiants solides blancs	2 3	160	Graisse developpée pour la lubrification des mandrins. Résistante au délavage par les fluides de coupe, haute protection à la corrosion

Graisses fortes charges

Produit	Caractéristiques	Grade	Viscosité de l'huile de base	Propriétés
RENOLIT CXI Série	Calcium Sulfonate Complexe Huile minérale -20°C +160°C	1,5 - 2	350	Graisses pour applications forte charge en présence d'eau et d'une température élevée. Roulement dans la sidérurgie, les mines ou les cimenteries et équipements de construction.
RENOLIT CX-HT Série	Calcium Sulfonate Complexe Huile minérale -20°C +200°C	0 2	350	Graisses pour roulements soumis à très forte charge et des vitesses lentes. Utilisées pour les engrenages ouverts et roues dentées.

Graisses biodégradables / écolabels

Produit	Caractéristiques	Grade	Viscosité de l'huile de base	Propriétés
PLANTOGEL ECO Série	Lithium / Calcium Huile ester -40°C +120°C	1 2	110	Graisses multiusage biodégradables et ECOLABEL
RENOLIT MULTI DOPE YELLOW	Lithium / Calcium Huile ester -40°C +140°C	0/1	44	Pâte de montage biodégradable pour visserie et accouplement soumis à vibration et vitesse relative faible

Matériel

POMPE À GRAISSE MANUELLE

Pompe à levier pour cartouches standards de 400 g, fournie avec flexible de 30 cm et agrafe hydraulique 4 mors

POMPE À GRAISSE POUR CARTOUCHE REINER

Pompe à double levier pour cartouche de type « Reiner » de 500 ou 600 gr

POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE

Ensemble mobile pour fût ou tonnelet de graisse sur diable avec pompe 50/1 & flexible de 4 m

AUTOLUBER

Système de graissage automatique mono point pour une lubrification sûre et continue des organes difficiles d'accès

Fluides caloporteurs

Produit	Nature	Descriptions	Température de film
RENOLIN THERM 322 NF	Minérale	Fluide de transfert thermique pour installation ouverte ou fermée	320°C
RENOLIN THERM 100 NF			340°C
RENOLIN THERM 340 S	Synthétique	Fluide de transfert thermique pour installation en circuit fermé	340°C
RENOLIN THERM 380 S			380°C

Antigels

Produit	Type	Propriétés
MAINTAIN FRICOFIN ANTIGEL	Concentré	Antigel concentré sur base de monoéthylène-glycol et d'inhibiteurs de corrosion pour circuit de refroidissement
MAINTAIN FRICOFIN -25	Prêt a l'emploi	Liquide de refroidissement permanent pour circuits de véhicules, de moteurs fixes, de machines et de moules en injection plastique
MAINTAIN FRICOFIN 50	Prêt a l'emploi	Liquide de refroidissement haute protection pour moteurs à forte puissance volumique et pour les circuits en alliages légers

Protection anti-corrosion

Produit	Durée de protection	Classification	Propriétés
ANTICORIT SKR 42	Courte durée	Produit synthétique pour protection inter-opération, traitement des circuits d'eau et test d'épreuve d'étanchéité	Produit base aqueuse Film imperceptible Sans huile minérale
ANTICORIT DFW 7101	12 mois stockage intérieur	Fluide hydrofuge utilisable sur pièces humides. Protection inter-opération ou stockage de courte à moyenne durée	Film cireux sec très fin Vitesse de séchage rapide Élimination facile Sans baryum
ANTICORIT DFW 9301	24 mois stockage intérieur	Fluide hydrofuge utilisable sur pièces humides. Protection lors d'expédition ou de stockage de longue durée	Film cireux fin Élimination facile Non COV Sans baryum
ANTICORIT BW 366	36 mois stockage intérieur 24 mois stockage extérieur	Adapté à la protection du matériel ou des outillages stockés en magasin ou exposés aux intempéries. Protection de corps creux ou de châssis de véhicules. Transport maritime	Haute performance de protection anti-corrosion Film protecteur résistant aux chocs et aux intempéries

Fluides de coupe

Produit	Nature	Applications	Avantages
ECOCOOL FG-BF	Huile soluble	Usinage et rectification tous métaux	Un seul produit pour toutes les applications
ECOCUT ECT HBC 24	Huile entière	Fluide de coupe universel, sans chlore, tous métaux	Un seul produit pour toutes les applications
TARFIL AT	Huile entière	Taraudage machine ou manuel tous métaux	Permet d'effectuer les taraudages difficiles

Matériel

DOSEUR DOSMATIC

Matériel de dosage des fluides de coupe
Permet un pré-mix des fluides aqueux pour une utilisation économique et optimale

DESHUILEUR LIVECASE

Déshuileur à coalescence pour fluides d'usinage et lessives. Adaptable sur toutes les machines-outils. Très simple d'utilisation.
Prolonge la vie des bains

REFRACTOMETRE MANUEL

Permet un contrôle rapide des concentrations des fluides aqueux (entre 0 et 20%).
Pour une utilisation économique et optimale

ASPIRATEURS VIDANGEURS

Matériels de maintenance pour vidange des fluides de coupe.
Mobiles et simples d'utilisation

Additifs

Produit	ISO VG	Description
HYDRAULIC CLEANER	Concentré de nettoyage pour circuits d'huile	Pour le nettoyage des circuits d'huiles d'origine pétrolière. Propriétés détergentes vis-à-vis des gommes, vernis et boues
FA PROCESS	Concentré pour traitement de surface anti-friction	Composé de dérivés organiques miscible dans toutes les huiles et dérivés pétroliers pour augmenter le pouvoir extrême pression et la capacité antioxydante, stopper le grippage et retarder l'apparition des gommes et vernis

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE S.A.
DIVISION INDUSTRIE
83, rue de l'Industrie
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 41 37 79 00
Fax 01 41 37 79 17
E-mail info-industrie-fr@fuchs.com
Web www.fuchs.com/fr

Hot-line technique : 01 41 37 79 31

10/19 - www.bmg-system.com