




Performance You'll Notice



CATALOGO PRODOTTI



Performance You'll Notice



SCOPRI TUTTI I PRODOTTI

SINCLAIR Oil Corporation nasce negli Stati Uniti d'America nel 1916 come azienda di raffinazione del greggio, diventando presto una delle più importanti società petrolifere, accrescendo negli anni l'area di influenza sia nel settore della raffinazione che nella distribuzione dei carburanti ampliando la rete su tutto il territorio americano.

Parallelamente nei primi anni '80, il gruppo **FUCHS** intraprende una strategia di acquisizioni in Italia alla quale fa seguire la costituzione della **FUCHS Lubrificanti S.p.A.** Tra le diverse realtà produttive rilevate nel nord Italia vi è la società **ACIOM** grazie alla quale confluisce nella

Divisione FUCHS Automotive lo storico e rinomato marchio **SINCLAIR**, già commercializzato in Italia da fine anni '60, con una gamma di prodotti per veicoli leggeri, pesanti, mezzi agricoli ed altre applicazioni.

SINCLAIR Oil Corporation ha ceduto la proprietà del marchio a **FUCHS Lubrificanti S.p.A.** per le attività e la commercializzazione dei prodotti lubrificanti in **Italia** ed in **Europa**.



FUCHS LUBRIFICANTI S.p.A
Via Riva 16 14021 Buttigliera d'Asti (AT)

Tel. +39 011 9922811
info.auto@fuchs.com
www.fuchs.com/it

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI SINTETICI PER MOTORI 4 TEMPI - ADDITIVAZIONE A BASSE CENERI

DYNO PERFORMANCE 56

SAE 0W-20




Olio motore sintetico per autovetture. Estremamente Fuel economy, sviluppato per applicazioni Long-Life e motorizzazioni Diesel, benzina, ibride equipaggiati con sistemi di post trattamento dei gas esausti. Formulazione Low SAPS.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA C6, C5
API SP RC
ILSAC GF-6A
BMW LONGLIFE-17 FE+
FIAT 9.55535-GSX
FORD WSS-M2C947-A
FORD WSS-M2C947-B1

FORD WSS-M2C954-A1
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006
MB 229.71
MB 229.72
OPEL OV0401547 – A20
VOLVO VCC RBS0-2AE



Disponibile negli imballi: Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI SINTETICI PER MOTORI 4 TEMPI - ADDITIVAZIONE A BASSE CENERI

DYNO PERFORMANCE IV


SAE 0W-20



Olio motore sintetico ad alte prestazioni.
Progettato specificamente per eccellenti caratteristiche dirisparmio
Applicabile su veicoli ibridi di diversi produttori.
Circolazione dell'olio molto rapida e riserve prestazionali eccezionali.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA C5
FORD WSS-M2C956-A1
PORSCHE C20
VW 508 00/509 00



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI SINTETICI PER MOTORI 4 TEMPI - ADDITIVAZIONE A BASSE CENERI

DYNO PERFORMANCE

SAE 0W-20



Olio motore 100% sintetico, estremamente Fuel Economy e idoneo per motorizzazioni ibride di autovetture e veicoli commerciali leggeri, diesel e benzina equipaggiati con sistemi di post trattamento dei gas esausti.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

API SP RC
ILSAC GF-6A
FIAT 9.55535-CR1

FIAT 9.55535-GSX
FORD WSS-M2C947-A



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Canestro 20 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI SINTETICI PER MOTORI 4 TEMPI - ADDITIVAZIONE A BASSE CENERI

DYNO PERFORMANCE LL

SAE 0W-30



Olio motore sintetico ad alte prestazioni a basso consumo di carburante per autovetture moderne e veicoli commerciali. Sviluppato specificamente per veicoli a benzina e diesel con post-trattamento dei gas di scarico e turbocompressore.

Avvio a freddo ottimale, minor consumo di olio ed emissioni allo scarico ridotte al minimo.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA C3

API SN

BMW LONGLIFE-04

FIAT 9.55535-S3

MB 229.31


MB 229.51

MB 229.52

PORSCHE C30

RENAULT RN0700/0710

VW 504 00/507 00



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI SINTETICI PER MOTORI 4 TEMPI - ADDITIVAZIONE A BASSE CENERI

DYNO PERFORMANCE LL-12

SAE 0W-30




Olio motore sintetico per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Fuel economy, sviluppato per applicazioni Long-Life e motorizzazioni Diesel, benzina, ibride equipaggiati con sistemi di post trattamento dei gas esausti. Formulazione Low SAPS.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA C2
ACEA A5/B5
API SP
ILSAC GF-6A
BMW LONGLIFE-12 FE

ILSAC GF-6A
FORD WSS-M2C950-A
MB 227.61
MB 229.61



Disponibile negli imballi: Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI SINTETICI PER MOTORI 4 TEMPI - ADDITIVAZIONE A BASSE CENERI

DYNO PERFORMANCE ULTRA C2

SAE 0W-30



Olio motore sintetico per autovetture e veicoli commerciali leggeri, diesel e benzina equipaggiati con sistemi di post trattamento dei gas esausti.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA C2
FIAT 9.55535-DS1/GS1
PSA B71 2312



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Canestro 20 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI SINTETICI PER MOTORI 4 TEMPI - ADDITIVAZIONE A BASSE CENERI

DYNO PERFORMANCE PLUS

SAE 5W-30



Olio motore sintetico di elevate prestazioni per autovetture e veicoli commerciali leggeri, diesel e benzina equipaggiati con sistemi di post trattamento dei gas esausti.

Idoneo per motori alimentati a GAS (Metano o GPL).

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA C3, C2
API SM/SN
API SQ
BMW LONGLIFE-04
FIAT 9.55535-S1 / -S3

MB 229.51
MB 229.52
OPEL OV0401547 - D30
OPEL OV0401547 - G30
VW 505 00/505 01



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Canestro 20 litri, Tanica 4 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI SINTETICI PER MOTORI 4 TEMPI - ADDITIVAZIONE A BASSE CENERI

DYNO PERFORMANCE ULTRA

SAE 5W-30



Olio motore sintetico di elevate prestazioni per autovetture e veicoli commerciali leggeri, diesel e benzina equipaggiati con sistemi di post trattamento dei gas esausti.

Idoneo per motori alimentati a GAS (Metano o GPL).

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA C3
API SN
BMW LONGLIFE-04
FIAT 9.55535-S3
MB 229.51

MB 229.52
PORSCHE C30
RENAULT RN0700/0710
VW 504 00/507 00



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Fustino 60 litri, Canestro 20 litri, Tanica 4 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI SINTETICI PER MOTORI 4 TEMPI - ADDITIVAZIONE A BASSE CENERI

DYNO PERFORMANCE

SAE 5W-40



Olio motore sintetico di elevate prestazioni per autovetture e veicoli commerciali leggeri benzina e diesel equipaggiate con i sistemi di post trattamento dei gas di scarico.

Idoneo per motori alimentati a GAS (Metano o GPL).

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA C3
API SM/CF
BMW LONGLIFE-04

MB 229.31
VW 505 00/505 01



Disponibile negli imballi: Cubo a perdere 1000 litri, Fusto 200 litri, Fustino 60 litri, Canestro 20 litri, Tanica 4 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER MOTORI 4 TEMPI

INDY RACING

SAE 5W-40



Olio motore ad elevate prestazioni. Sviluppato per motori benzina e Diesel di autovetture e veicoli commerciali leggeri. Garantisce la massima protezione antiusura, un costante livello di lubrificazione anche in condizioni estreme, riduzione dei consumi di olio e carburante. Adatto per motori equipaggiati con marmitta catalitica.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA A3/B4
API SL/CF
BMW
FIAT 9.55535-M2

PSA RENAULT
MB 229,1
VW 505 00



MULTIGRADO

Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Tanica 4 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER MOTORI 4 TEMPI

SYNTH-O-VIS

SAE 10W-40



Olio motore ad elevate prestazioni per motori benzina e diesel, aspirati, turbocompressi e multivalvole. Facilita la partenza a freddo di autovetture e veicoli commerciali leggeri, riduce i consumi, consente intervalli di cambio olio prolungati. Adatto per le autovetture equipaggiate con la marmitta catalitica. Idoneo per motori alimentati a GAS (Metano o GPL).

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA A3/B4
API SL/CF
BMW
FIAT 9.55535-M2

PSA RENAULT
MB 229,1
VW 505 00



MULTIGRADO

Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Tanica 4 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI 4 TEMPI

DYNO SUPREME D&T

SAE 15W-40



Olio motore multigrado per motori diesel di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA A3/B4
API CG-4



Disponibile negli imballi: Tanica 4 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLIO SINTETICO PER MOTORI 4 TEMPI - LONG DRAIN

SINCOFLEET ULTRA

SAE 5W-30



Olio motore sintetico Heavy Duty ad alte prestazioni per impieghi gravosi. Sviluppato appositamente per veicoli con post-trattamento dei gas di scarico e turbocompressore.

Proprietà di partenza a freddo ottimali e stabilità dell'invecchiamento per una estrema fuel economy sull'intero intervallo di sostituzione.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA E11, E8, E7, E4

API CK-4/CJ-4

DTFR 15C100

DTFR 15C110

DTFR 15C120

IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6


MAN M 3677

MTU DDC TYPE 3.1

RENAULT RLD-3

SCANIA LDF-4

VOLVO VDS-4.5



HIGH PERFORMANCE

Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER MOTORI 4 TEMPI

SINCOFLEET HD7

SAE 10W-40



Olio motore multigrado per veicoli pesanti equipaggiati con sistemi di post trattamento dei gas esausti quali EGR ed SCR.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA E7
API CH-4



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Canestro 20 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER MOTORI 4 TEMPI

SINCOFLEET ULTRA E9

SAE 15W-40



Olio motore Heavy Duty sviluppato appositamente per veicoli con intervalli di manutenzione prolungati, post-trattamento dei gas di scarico e turbocompressore.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA E9, E7
API CK-4/CJ-4/SN

RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4.5



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Canestro 20 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER MOTORI 4 TEMPI

SINCOFLEET HD7

SAE 15W-40



Olio motore multigrado per veicoli pesanti equipaggiati con sistemi di post trattamento dei gas esausti quali EGR ed SCR.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA E7
API CH-4



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Canestro 20 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER MOTORI 4 TEMPI

SINCOFLEET PLUS TD

SAE 15W-40



Lubrificante multistagionale, per motori diesel ad aspirazione naturale e turbocompressi di camion, autobus, macchine agricole e macchinario edile ed industriale.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA E5/E3
API CH-4
MAN M 3275

MB 228.3
VOLVO VDS-2



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Canestro 20 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER MOTORI 4 TEMPI

HY-VIS EXTRA PLUS

SAE 15W-40



Olio motore per diesel aspirati e turbo montati su mezzi pesanti e veicoli commerciali leggeri. Idoneo anche per autovetture non equipaggiate con sistemi di post trattamento dei gas esausti.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA E2,
API SL/CG-4

MB 228.1/MB 229.1
VW 501.00 / 505.00



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Canestro 20 litri, Tanica 4 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER MOTORI 4 TEMPI

HY-VIS EXTRA PLUS

SAE 20W-50



Olio motore per diesel aspirati e turbo montati su mezzi pesanti e veicoli commerciali leggeri. Idoneo anche per autovetture non equipaggiate con sistemi di post trattamento dei gas esausti.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ACEA E2,
API SL/CG-4

MB 228.1/MB 229.1
VW 501.00 / 505.00



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Canestro 20 litri, Tanica 4 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER MOTORI 4 TEMPI - GIARDINAGGIO

DYNO GARD

SAE 10W-30



Olio 4 tempi per motori benzina di macchine per il gardening.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

API SH/SI



Disponibile negli imballi: Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

INDY RACING SYNTH 2T



Lubrificante 100% estere sintetico per motori a due tempi da competizione o di elevate prestazioni. Idoneo per applicazione diretta o con miscela preformata. Rapporto miscela consigliato: 2%, attenersi comunque a quanto suggerito dal costruttore.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

API TC,
JASO FC/FD



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

CRISS CROSSING 2T



Olio sintetico ad elevate prestazioni per motori a due tempi. Per le percentuali di miscelazione, consigliamo di attenersi alle indicazioni del costruttore.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

API TC
JASO FC

SO-L-EGD



Disponibile negli imballi: Tanica 4 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

M.O. 2 T



Olio motore a base minerale da premiscelare con benzina. Sviluppato per funzionare in modo eccellente su motori a due tempi raffreddati ad aria. Assicura una completa combustione con minima formazione di depositi ed incombusti. Maggiormente indicato per motori di piccola e media cilindrata come motocicli, motofalciatrici e motozappe. Impiegare alle concentrazioni indicate dal costruttore.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

API SH/SI



Disponibile negli imballi: Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER CAMBI, DIFFERENZIALI, TRASMISSIONI

DYNO GEAR

SAE 75W-80



Olio sintetico per cambi di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

API GL-4/GL-5



Disponibile negli imballi: Canestro 20 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER CAMBI, DIFFERENZIALI, TRASMISSIONI

DYNO GEAR

SAE 75W-90



Olio sintetico per cambi di autovetture e veicoli commerciali leggeri.
Idoneo per differenziali non autobloccanti.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

API GL-4/GL-5



Disponibile negli imballi: Canestro 20 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER CAMBI, DIFFERENZIALI, TRASMISSIONI

HD GEAR OIL EP

SAE 80W-90



Olio lubrificante per ingranaggi che lavorano in condizioni EP (estreme pressioni). Particolarmente adatto in accoppiamenti ipoidi severamente caricati, di trasmissioni meccaniche, cambi e differenziali.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

API GL-4/GL-5



Disponibile negli imballi: Canestro 20 litri, Tanica 4 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI PER CAMBI, DIFFERENZIALI, TRASMISSIONI

HD GEAR OIL EP

SAE 85W-140



Olio lubrificante per ingranaggi che lavorano in condizioni EP (estreme pressioni). Particolarmente adatto in accoppiamenti ipoidi severamente caricati, di trasmissioni meccaniche, cambi e differenziali.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

API GL-4/GL-5



Disponibile negli imballi: Canestro 20 litri, Tanica 4 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

OLI ATF

DYNO ATF III



Olio per cambi automatici di autovetture e mezzi pesanti.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

DEXRON III



Disponibile negli imballi: Canestro 20 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

CHAIN BIOVEG



Olio biodegradabile per la lubrificazione di catene motosega.



Disponibile negli imballi: Tanica 4 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

TRACTOR FLUID (STOU)



Olio lubrificante multifunzionale S.T.O.U. per motori e trasmissioni con freni e frizioni in bagno d'olio.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

SAE 15W-30
SAE 80W, SAE 85W, SAE 75W-80
API GL-4

API CE/CF
FORD M2C-86A
MF M. 1127 / M.1135 / M.1139 / M 1143



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Canestro 20 litri, Tanica 4 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

TRANSFLUID AS/B U.T.T.O.



Olio U.T.T.O. per trasmissioni di macchinario agricolo, edile e industriale.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

SAE 10W-30
API GL-4

MF 1135/1139



Disponibile negli imballi: Fusto 200 litri, Canestro 20 litri, Tanica 4 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

ANTIGELO

DYNO FREEZE BLU



Antigelo concentrato a base di glicole etilenico, per autovetture, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ASTM D3306
BS 6580

CUNA NC956-16



CONCENTRATO

Disponibile negli imballi: Cisterna 1000 litri, Fusto 200 litri, Canestro 20 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

ANTIGELO

DYNO FREEZE RED



Antigelo concentrato longlife con tecnologia organica a base di glicole etilenico, per autovetture, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ASTM D3306
ASTM D4985

CUNA NC 956-16



Disponibile negli imballi: Cisterna 1000 litri, Fusto 200 litri, Canestro 20 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

ANTIGELO

DYNO FREEZE BLU 50



Antigelo pronto all'uso a base di glicole etilenico, per autovetture, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti. Protezione garantita fino a -35°C.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ASTM D3306
BS 6580

CUNA NC956-16



PRONTO ALL'USO

Disponibile negli imballi: Cisterna 1000 litri, Fusto 200 litri, Canestro 20 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

ANTIGELO

DYNO FREEZE RED 50



Antigelo pronto all'uso longlife con tecnologia organica a base di glicole etilenico, per autovetture, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti. Protezione garantita fino a -35°C.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ASTM D3306
ASTM D4985

CUNA NC 956-16



PRONTO ALL'USO
LONGLIFE

Disponibile negli imballi: Cisterna 1000 litri, Fusto 200 litri, Canestro 20 litri, Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

FLUIDO FRENI

DYNO DOT 4



Fluido freni.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

FMVSS NO. 116 DOT 4
SAE J 1704



Disponibile negli imballi: Flacone 1 litro.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

DYNO HYD HVI



Olio idraulico ad alto indice di viscosità disponibile nelle gradazioni: ISO 32, 46 e 68.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ISO 6743-4 HM
DIN 51524 p.3 HVLP



Disponibile negli imballi: Cisterna 1000 litri, Fusto 200 litri, Canestro 20 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

DYNO HYD



Olio idraulico disponibile nelle gradazioni 32, 46 e 68.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

ISO 6743-4 HM
DIN 51524 p.2 HLP



Disponibile negli imballi: Cisterna 1000 litri, Fusto 200 litri, Canestro 20 litri.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

GREASE EP 2



Grasso al litio EP 2

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

K 2 K-20
L-X-CCEA 2



Disponibile negli imballi: Secchio 18 kg, Barattolo 1 kg.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI

GREASE BLACK 2



Grasso al bisolfuro di molibdeno.
Consistenza NLGI 2

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

KPF 2 K-30
L-X-BDEB 2



Disponibile negli imballi: Secchio 18 kg, Barattolo 1 kg.

OLI PER MOTORI
4 TEMPI

OLI PER MOTORI
2 TEMPI

OLI PER
INGRANAGGI

OLIO CATENA
MOTOSEGHE

OLI PER
MACCHINARI

ANTIGELO

FLUIDO
FRENI

OLI
IDRAULICI

GRASSI



Performance You'll Notice



Contatti

FUCHS LUBRIFICANTI S.p.A
Via Riva 16
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Tel. +39 011 9922811
info.auto@fuchs.com
www.fuchs.com/it

Seguici su  