



SINCLAIR DYNO FREEZE BLU

Fluido antigelo concentrato per sistemi di raffreddamento di autovetture, veicoli commerciali e agricoli.

Descrizione

Fluido per circuiti di raffreddamento di autovetture, veicoli commerciali ed agricoli.

Fluido concentrato. Per assicurare la massima protezione contro il gelo occorre miscelarlo con acqua demineralizzata, nelle concentrazioni riportate in tabella.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Utilizzo

Vol. % prodotto in acqua	Protezione indicativa contro il gelo:
20%	-10°C
30%	-18°C
40%	-28°C
50%	-38°C

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- ASTM D3306
- BS 6580
- CUNA NC956-16

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	Valore	Metodo
Fluido base	Glicole etilenico	
Colore	Blu	
Densità a 20°C	g/ml 1.22	ASTM D 1298
Ebollizione	°C 165	ASTM D 1120
Infiammabilità	°C 120	ASTM D 92
Ris. Alcalina	ml HCl 0.1N 14	ASTM D 1121
pH al 50%	7.5 – 8.5	ASTM D 1287
Conten. acqua	% peso < 2.5	ASTM D 1123