



DYNO HYD

Fluidi per sistemi idraulici soggetti di macchinario agricolo o movimento terra.

Descrizione

Oli idraulici ad elevate prestazioni, ideati per tutti i sistemi idraulici di macchine agricole o movimento terra.

Si consiglia la completa sostituzione prima di passare al DYNO HYD.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- Buon comportamento viscosità-temperatura e bassi punti di scorrimento, con garanzia di corretto funzionamento dei sistemi idraulici in presenza di escursioni termiche notevoli.
- Valide proprietà antischiama.
- Modestissima tendenza all'invecchiamento, a tutela di una lunga vita di esercizio in condizioni ottimali.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- ISO 6743-4 HM
- DIN 51524 p.2 HLP

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U. M.	Valore			Metodo
Gradazione ISO		32	46	68	
Densità a 15°C	g/ml	0.874	0.874	0.876	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	220	229	234	ASTM D 92
Scorrimento	°C	-14	-14	-14	ASTM D 97
Viscosità					
a 40°C	mm ² /s	32,5	47,4	67,2	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s	5.8	7.3	8,9	ASTM D 445
Indice di Viscosità		100	100	100	ASTM D 2270