



M.O. 2T

Olio miscela universale per motori a due tempi di motociclette, scooters, barche.

Descrizione

Olio universale per motori a due tempi raffreddati ad aria e ad acqua.

Utilizzabile sia con benzine normali che senza piombo.

Utilizzare nelle percentuali consigliate dal costruttore.

Miscibile con altri prodotti convenzionali a base minerale o sintetica.

Per indicazioni relative allo smaltimento, salute e sicurezza, occorre riferirsi all'ultima scheda di sicurezza disponibile.

Vantaggi

- Eccellente compatibilità con benzine comuni e senza piombo.
- Assenza di corrosione o depositi indesiderati nella camera di combustione, su candele e vie di scarico.
- Ottimo comportamento viscosità-temperatura anche nelle condizioni operative più severe.
- Evita la formazione di lacche ed il conseguente incollamento degli anelli di tenuta.
- Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.

Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- API TC
- JASO FB

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Densità a 20°C	Kg/l	0.870	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /s	40	ASTM D 445
Indice di Viscosità		122	ASTM D 2270
Infiammabilità	°C	43	ASTM D 93