



## TRACTOR FLUID

Olio universale STOU per motore, cambio, differenziale, sistema idraulico di mezzi agricoli e movimento terra con freni e/o frizioni a bagno d'olio.

Lubrificante universale per cambio e sistema idraulico. Per mezzi agricoli e macchine movimento terra con freni e/o frizioni a bagno d'olio.

Miscibile con tutti gli oli a base minerale e sintetica. Non è necessario provvedere a flussaggi preliminari del sistema.

### Vantaggi

- Razionalizzazione delle gradazioni e degli imballi.
- Eccellente protezione antiusura.
- Mantenimento delle prestazioni di potenza.
- Funzionamento ottimale di freni e/o frizioni.
- Ottimo rapporto viscosità/temperatura.
- Garanzia di ottimo funzionamento di cambi manuali e sincronizzati.
- Protezione contro la formazione di morchie.
- Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni.

### Idoneo per le seguenti applicazioni e specifiche:

- SAE 10W-30
- API GL-4
- API CE/CF
- FORD M2C-86A
- MF 1127 / 1135 / 1139 / 1143

### Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE	----	10W-30	DIN 51511
Densità a 20°C	Kg/l	0.878	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	62	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9.2	ASTM D 445
Indice di viscosità	----	127	ASTM D 2270
Scorrimento	°C	-30	ASTM D 97
Infiammabilità COC	°C	220	ASTM D 92