HY-VIS MARINE 10W-40

Olio motore multigrado per applicazioni Heavy Duty di motori per marina ad elevata potenza.

Il HY-VIS MARINE 10W-40 è un olio motore multigrado sviluppato per applicazioni Heavy duty specificatamente nel campo della marina. Specifico per motori diesel altamente sollecitati, aspirati e turbocompressi.

Raccomandato, in accordo con la nostra esperienza applicativa, per soddisfare le seguenti specifiche:

- ACEA E7/E5/E3
- API CI/CH-4
- CUMMINS
- DEUTZ
- IVECO
- MAN
- VOLVO

Vantaggi

- Riduce i depositi su cilindri, pistoni, valvole, candele e turbocompressori.
- Protezione contro fenomeni di “Bore Polishing”.
- Compatibile con i sistemi di post trattamento dei gas esausti.
- Eccellente protezione antiusura.
- Protezione contro la formazione di morchie.
- Compatibile i materiali utilizzati per le tenute e le guarnizioni.
- Miscibili con tutti gli oli motore a base minerale e sintetica. Non è necessario provvedere a flussaggi preliminari del motore anche se consigliato.

Caratteristiche medie indicative

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Gradazione SAE		10W-40	DIN 51511
Densità a 20°C	Kg/l	0,873	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm2/s	98,5	ASTM D 2602
Viscosità a 100°C	mm2/s	14,8	ASTM D 445
Indice di viscosità		157	ASTM D 2270
Scorrimento	°C	-36	ASTM D 97
Infiammabilità COC	°C	236	ASTM D 92
Total Base Number	mg KOH/g	10,7	ASTM D 2896

Applicazione

HY-VIS MARINE 10W-40 è ideale per la lubrificazione di tutti i motori diesel sovralimentati e con intercooler, funzionanti in condizioni di servizio gravoso in applicazioni marine.

2017
Pag.1/1

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia
tel. +39 0119922.811
fax. +39 0119922857
E-mail: info.auto@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it