

SMØREMIDLER TIL OPEL PERSONBILER

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



Kvalitet gir resultater. Som en av de ledende leverandørene til bilindustrien er vi meget godt kjent med begrepet – høy kvalitet. Du som OPEL eier kan derfor føle deg trygg når du velger FUCHS` smøremidler og spesialprodukter.

Produkt	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Godkjenninger	FUCHS Anbefaling
Motorolje				
TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30	Premium Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper. Spesielt utviklet for GM bensinmotorer som krever dexos1™ - Gen 2 olje.	API SN-RC ILSAC GF-5	dexos1™ - Gen 2 (D10173GJ075)	GM 6094M GM 4718M
TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL® TECHNOLOGY	Premium Performance motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper. Til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller. Spesielt utviklet for biler med eksosrensing og turbolader.	ACEA C3 API SN/SM	–	API CF
Automatgirolje				
TITAN ATF 4000	Ultra High Performance ATF til bruk i automatgirkasser samt andre ATF-formål. Lisensiert iht. DEXRON III (H). Forbedret giring ved lave temperaturer sammenlignet med DEXRON II.	–	DEXRON III (H) ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000728)	OPEL 19 40 707 OPEL 19 40 767 ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C
TITAN ATF 3000	Super High Performance ATF med ytelsesnivå DEXRON II (D) og dermed egnet for en rekke formål. Det er sammensatt av utvalgte mineraliske baseoljer og gir sikker drift selv under stor belastning i automatgirkasser, servostyringsanlegg og andre hydrauliske systemer.	–	VOITH H55.6335.xx ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000720)	DEXRON II (D) OPEL 19 40 700 OPEL 19 40 707 ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11A, 17C
TITAN ATF 6000 SL	Premium Performance automatgirolje med maksimal yteevne i personbiler, Sammensetningen er lisensiert iht. DEXRON VI og er bakoverkompatibel med tidligere DEXRON-spesifikasjoner.	–	DEXRON VI ZF TE-ML 09	–
Girolje				
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	Premium Performance girolje til personbiler. Gir god girkasseeffekt. Egnert som "fill for life" girolje ifølge produsenten.	API GL-5	–	OPEL 19 40 182 OPEL 19 40 757 OPEL 19 40 768 OPEL 19 40 776
TITAN SINTOFLUID FE 75W	Premium Performance girolje til manuelle girkasser som gir økt girkasseeffekt i personbiler takket være lav viskositet. Reduserer drivstofforbruket og har svært gode lavtemperaturegenskaper. Egnert som "fill for life" girolje ifølge produsenten.	API GL-4	–	–
Bakakselolje				
TITAN SINTOPOID SAE 75W-90	Premium Performance girolje til personbiler som gir god girkasseeffekt, også for high-offset hypoidgir. Egnert som "fill for life"-olje ifølge produsenten.	API GL-5	–	–

Produkt	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Godkjenninger	FUCHS Anbefaling
Frostvæske				
MAINTAIN FRICOFIN LL	Premium Performance kjølevæske basert på monoetylglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en avansert korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Farget oransje.	ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 6210 TYPE I-FF BS 6580:2010	–	ASTM D 4985 GM GMW 3420 (6277M)
MAINTAIN FRICOFIN	Super High Performance konsentrert kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Blågrønn farge.	ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010	–	OPEL/GM B 040 0240
Smørefett				
UNIWAY LiX 62	Litiumkompleksfortykket smørefett basert på mineralolje. Fungerer som universalsmørefett og egner seg for lagersmøring innen både industri- og kjøretøyformål.	L-XCDIB2 according to ISO 6743/9. KP2N-30 according to DIN 51502.	–	–
MOLYWAY Li 732	Smørefett forsterket med molybdendisulfid og EP-additiver for å gi ekstremt god beskyttelse ved høy belastning. Anbefalt for bruk både til kjøretøy- og industriformål. Produktet fungerer med høy yteevne i glidelagre og gir, samt i saktegående rullelagre. Det gir også god beskyttelse ved bruk der det er store svingninger og vibrasjoner. Inneholder 3 % molybdendisulfid.	L-XCCIB2 in accordance with ISO 6743-9. KPF2K-30 in accordance with DIN 51502.	–	–
Servostyring & bremsevæske				
PENTOSIN CHF 115	Premium Performance olje til sentralhydraulikk-anlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppheng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde.	–	ZF TE-ML 02K (ZF000832)	OPEL B 040 0070
PENTOSIN CHF 202	Premium Performance olje til sentralhydraulikk-anlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppheng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde. Grønnfarget.	–	OPEL B 040 2012	–
PENTOSIN SUPER DOT 4	Super High Performance bremsevæske for hydrauliske bremse- og clutchsystemer i personbiler, varebiler og motorsykler.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS CLASS 3/4 SAE J1703/J1704	–	–
MAINTAIN DOT 5.1	Ultra High Performance bremsevæske for hydrauliske bremsesystemer og clutcher i personbiler, lastebiler og motorsykler.	FMVSS NR. 116 DOT 5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J 1703/J 1704	–	–
Vindusspylervæske				
WINDSHIELD LIQUID CONC	Konsentrert vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper. Produktet fortynnes med vann i vindusspylervæskebeholderen for å oppnå ønsket frysepunkt.	–	–	–
WINDSHIELD LIQUID PREMIX -18 C	Ferdigblandet vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper.	–	–	–
AdBlue				
ADBLUE	Urealøsning for SCR (Selective Catalytic Reduction)-katalysatorer. AdBlue, i kombinasjon med SCR, reduserer nitrogenoksider og en stor del av partiklene i dieselavgasser, samtidig som drivstofforbruket reduseres.	ISO 22241 DIN 70070	–	–