

SMØREMIDLER TIL VOLVO PERSONBILER



Kvalitet gir resultater. Som en av de ledende leverandørene til bilindustrien er vi meget godt kjent med begrepet – høy kvalitet. Du som Volvo eier kan derfor føle deg trygg når du velger FUCHS' smøremidler og spesialprodukter.

Produkt	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Godkjenninger	FUCHS Anbefaling
Motorolje				
TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 XTL <small>XTL® TECHNOLOGY</small>	Premium Performance motorolje med ny XTL-teknologi i banebrytende viskositetsklasse. Spesielt designet for nyere VOLVO og gir ekstremt god drivstofføkonomi og dermed reduserte CO2-utslipp.	ACEA A1/B1	VOLVO VCC RBS0-2AE	–
TITAN Supersyn FE SAE 0w-30	Ultra High Performance drivstoffbesparende motorolje for en rekke kjøretøy med eller uten utvidet serviceintervall. Spesielt utviklet til Volvo.	ACEA A5/B5	VOLVO VCC 95200377	–
TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 5W-40	Ultra High Performance, drivstoffbesparende motorolje for en rekke kjøretøy med eller uten utvidet serviceintervall.	ACEA A3/B4 API SN/SM	–	API CF
Automatgirolje				
TITAN ATF 4000	Ultra High Performance ATF til bruk i automatgirkasser samt andre ATF-formål. Lisensiert iht. DEXRON III (H). Forbedret giring ved lave temperaturer sammenlignet med DEXRON II.	–	DEXRON III (H) VOLVO 97341	–
TITAN ATF 4400	Ultra High Performance ATF formulert spesielt for japanske personbiler og lette varebiler, i tillegg til mange europeiske og amerikanske merker. Evnen til å håndtere høye dreiemoment overgår mange originale oljer.	JASO M315 TYPE 1A	–	DEXRON III AISIN WARNER/AW-1 JWS 3309/TYPE T-IV
Girolje				
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W	Premium Performance girolje til manuelle girkasser som gir økt girkasseeffekt i personbiler takket være lav viskositet. Reduserer drivstofforbruket og har svært gode lavtemperateregenskaper. Egnert som "fill for life" girolje ifølge produsenten.	API GL-4	–	–
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	Premium Performance girolje til personbiler. Gir god girkasseeffekt. Egnert som "fill for life" girolje ifølge produsenten.	API GL-5	–	VOLVO 97308
Bakakselolje				
TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 <small>XTL® TECHNOLOGY</small>	Premium Performance helsyntetisk, drivstoffbesparende differensialolje til personbiler. Gir økt kraftoverføringseffekt takket være lav viskositet. Reduserer drivstofforbruket og har svært gode lavtemperateregenskaper. Egnert som "fill for life" differensialolje ifølge produsenten.	API GL-5	–	–
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90	Premium Performance helsyntetisk multifunksjonell girolje. Egnert for aksmlinger og overføringskasser med eller uten differensialbrems, samt som problemløser for konvensjonelle manuelle girkasser.	API GL-4/-5/-5 incl. LS	–	–
Frostvæske				

Produkt	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Godkjenninger	FUCHS Anbefaling
MAINTAIN FRICOFIN	Super High Performance konsentrert kjølevæske basert på monoetylenglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Blågrønn farge.	AFNOR NF R 15-601 TYPE 1 ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814 SAE J1034	–	–
Smørefett				
UNIWAY LiX 62	Litiumkompleksfortykket smørefett basert på mineralolje. Fungerer som universalsmørefett og egner seg for lagersmøring innen både industri- og kjøretøyformål.	L-XCDIB2 according to ISO 6743/9. KP2N-30 according to DIN 51502.	–	–
MOLYWAY Li 732	Smørefett forsterket med molybdendisulfid og EP-additiver for å gi ekstremt god beskyttelse ved høy belastning. Anbefalt for bruk både til kjøretøy- og industriformål. Produktet fungerer med høy yteevne i glidelagre og gir, samt i saktegående rullelagre. Det gir også god beskyttelse ved bruk der det er store svingninger og vibrasjoner. Inneholder 3 % molybdendisulfid.	L-XCCIB2 in accordance with ISO 6743-9. KPF2K-30 in accordance with DIN 51502.	–	–
Servostyring & bremsevæske				
PENTOSIN CHF 115	Premium Performance olje til sentralhydraulikk-anlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppheng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde.	–	–	VOLVO 1161529
PENTOSIN CHF 202	Premium Performance olje til sentralhydraulikk-anlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppheng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde. Grønnfarget.	–	–	VOLVO 30741424
PENTOSIN SUPER DOT 4	Super High Performance bremsevæske for hydrauliske bremse- og clutchsystemer i personbiler, varebiler og motorsykler.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS CLASS 3/4 SAE J1703/J1704	–	–
MAINTAIN DOT 5.1	Ultra High Performance bremsevæske for hydrauliske bremsesystemer og clutcher i personbiler, lastebiler og motorsykler.	FMVSS NR. 116 DOT 5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J 1703/J 1704	–	–
Vindusspylervæske				
WINDSHIELD LIQUID CONC	Konsentrert vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper. Produktet fortynnes med vann i vindusspylervæskebeholderen for å oppnå ønsket frysepunkt.	–	–	–
WINDSHIELD LIQUID PREMIX -18 C	Ferdigblandet vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper.	–	–	–
AdBlue				
ADBLUE	Urealøsning for SCR (Selective Catalytic Reduction)-katalysatorer. AdBlue, i kombinasjon med SCR, reduserer nitrogenoksider og en stor del av partiklene i dieselavgasser, samtidig som drivstofforbruket reduseres.	ISO 22241 DIN 70070	–	–