

Produktprogramm **Spray**

MOVING YOUR WORLD



Spray

Smøremidler, rengjøringsmidler og andre produkter i sprayflasker gir en praktisk og effektiv løsning for vedlikehold av ulike mekanismer og overflater.

Den praktiske design muliggjør presisjon og enkel påføring selv i trange eller vanskelig tilgjengelige områder. Ved å enkelt kunne påføre smøremidler på utilgjengelige deler av maskiner og utstyr, kan du sikre at ingen områder blir stående ubeskyttet eller ubehandlet, noe som fører til lengre levetid og redusert nedetid.

Med en sprayflaske er det lettere å kontrollere mengden som påføres, noe som reduserer risikoen for søl og overforbruk. Vårt brede utvalg av sprayprodukter inkluderer produkter som også er godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien. De er merket med NSF-symbolet i produktpresantasjonene.



RENGJØRING / AVFETTING	
Produktnavn	Beskrivelse
RIVOLTA A.C.S. 3 SPRAY 	Ekstremt hurtig fordampende avfettingspray basert på aceton. Produktet har en ekstrem god evne til å løse opp olje og fett, samt rester av lim og tetningsmateriale på metall- og ståloverflater. Svært effektiv bremsereenser.
RIVOLTA M.T.X. 60 FORTE SPRAY S 	Acetonfri, raskt fordampende avfettingspray basert på syntetiske hydrokarboner og etterlater ingen rester, noe som gjør den egnet for deler som må behandles umiddelbart etter rengjøring. Spesielt tilpasset for rengjøring av metaldeler fra fett, oljer og voks.
RIVOLTA B.F.C. SPRAY 	Skumrens for alle typer materialer, spesielt egnet for vertikale flater. Ideell for bruk i næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Men det kan også brukes i alle bransjer på glassruter, skjermmer, speil og på malingsflater som er følsomme for andre kjemikalier. Luktfri. NSF A1.
RIVOLTA B.W.K. SPRAY 	Et løsningsmiddelfritt, vannbasert og kraftig rengjøringsmiddel klar til bruk. Anbefales for oppløsning av olje, pasta, fett, voksrester, prosessvæsker etc. på mekanisk utstyr, malte overflater, høypolerte overflater, plastmaterialer, etc. i alle typer industriell virksomhet. Også i næringsmiddelindustrien. NSF A1-registrert.
RIVOLTA S.B.C. SPRAY 	Hurtig fordampende avfettingspray som ikke etterlater rester. Velegnet for rengjøring av metallkomponenter som girkasser og lagre etc. Løser opp fett og smuss samt rester av lim og tetningsmasse. Produktet er NSF-A1-listet og egner seg derfor også som avfettingsmiddel i næringsmiddel- og farmasøytisk industri.
RIVOLTA B.W.X. SPRAY 	Brukervennlig rengjøringsmiddel for fjerning av smøremidler, pastaer, sot, prosessvæsker, etc. Også rengjøring i sprøtestøping av plastdeler. Miljøtilpasset. NSF A1.
RIVOLTA S.U.W. SPRAY 	Vaskemiddel med mild lukt som fordampes uten å etterlate rester. Spesielt egnet for lukkede rom som vindturbiner, heiser, rulletrapper men også generell industriell rengjøring av metaldeler og komponenter.

RENGJØRING/AVFETTING AV ELEKTRISKE KOMPONENTER

Produktnavn	Beskrivelse
RIVOLTA S.L.X. TOP SPRAY 	Unik rengjøringspray for elektriske komponenter. Fjerner effektivt fett og forurensninger som kan føre til strømtap og forstyrrelser. MERK! Ingen spenning på ved rengjøring. Beskytt mot fuktighet og rust etter rengjøring med Rivolta W.S.X. Spray.
RIVOLTA S.L.X. 500 SPRAY  NSF	Rengjøringspray for sikker rengjøring av elektronikk og mekanikk. For sensitive elektriske installasjoner, komponenter og utstyr under drift og med spenning på . NSF K2. Beskytt mot fuktighet og rust etter rengjøring med Rivolta W.S.X. Spray.
RIVOLTA O.C.X. SPRAY 	Rengjøringspray for alle typer elektriske kontakter der oksid- og sulfidlag har dannet seg. Produktet løser opp svært harde lag samt harpiksholdige oljer og fett, metallpartikler, etc. Rengjør overflater fra oppløste rester med Rivolta S.L.X. Spray.

RENGJØRING, FJERNING AV SMELTELIMRESTER

RIVOLTA N.I.T. SPRAY  NSF	Brukervennlig rengjøringsmiddel for fjerning av gjenstridige forurensninger som smelterester ifb med plaststøping. NSF A1.
---	--

RUSTBESKYTTELSE

Produktnavn	Beskrivelse
ANTICORIT BW 366 SPRAY 	En bariumfri, høyt ytende korrosjonsbeskyttelse med løsningsmiddel, som gir en tykk, langtidsvirkende korrosjonsbeskyttelsesfilm. For både understell og hulrom. Egnert for bilindustrien, bygg og landbruk samt industriell korrosjonsbeskyttelse.
DECORDYN 350 SPRAY 	Antikorrosjonsspray som gir en voksaktig overflate. Produktet er tilpasset utendørs lagring under tak 18–24 måneder eller langvarig innendørs lagring.
RIVOLTA K.S.P. 305 SPRAY 	Antikorrosjonsspray spesialtilpasset for langvarig lagring av verktøy for plaststøpeindustrien. Produktets unike formulering gjør at det ikke trenger inn i verktøyet. Produktet kan derfor lett fjernes og det er ikke behov for kraftig rengjøring. Også velegnet som rustbeskyttelse i generell industri. 6–12 måneder utendørs under tak, lengre tid innendørs.

CASSIDA FLUID CP SPRAY

NSF



Letthåndterlig, helsyntetisk og korrosjonsbeskyttende olje med utmerket ytelse, for bruk i maskiner i bearbeidings- og emballeringsbransjen for næringsmidler eller i generell industri. Påfører et tynt og svært effektivt molekylært lag på komponentene. NSF H1, Kosher, Halal.

Produktnavn	Beskrivelse
RIVOLTA W.S.X. SPRAY 	Penetrerende spray for fuktighetsbeskyttelse og rustbeskyttelse av elektriske installasjoner. Produktet kan brukes på tørre så vel som på fuktige eller våte overflater og deler. Brukes f.eks. på elektriske motorer og viklinger, generatorer, transformatorer, elektrisk bryterutstyr, kontakter, elektriske måle- og kontrollinstrumenter, transportbåndsystemer, maskiner, etc.



RUSTLØSER, UNIVERSALSPRAY OG LÅSESPRAY

ANTICORIT DFG SPRAY 	Rustløsende spray med gode korrosjonsbeskyttende- og smørende egenskaper. Effektiv som smøremiddel for låser, hengsler, bladfjærer, verktøy, ledd etc.
FERROFORM ECO 871 SPRAY 	Miljøtilpasset, helsyntetisk, rustoppløsende spray. Driver fuktighet ut av elektriske kontakter, beskytter mot korrosjon og oksidasjon.

Produktnavn	Beskrivelse
RIVOLTA T.F.L. 10 SPRAY 	Multifunksjonell olje med PTFE. Rustoppløsende, anti-korrosjon og fuktfortrengende. -50 til +175°C.
RIVOLTA T.R.S. PLUS SPRAY S 	Full syntetisk penetrerende olje som fjerner fuktighet og smører rustne detaljer. -50 til +175°C.
CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY  NSF	Helsyntetisk, penetrerende olje. Kapillareffekt muliggjør rask penetrering mellom rustne kontaktflater. Smører og beskytter mot korrosjon. Har en nøytral lukt og smak. NSF H1, Kosher, Halal.



KJEDE- OG WIRESMØRING

Produktnavn	Beskrivelse
FUCHS CHAIN LUBE 	Kjedespray som trenger godt inn i kjedet og har ekstremt god vedheft. Produktet beskytter effektivt mot slitasje og korrosjon og kastes ikke av kjedet i høye hastigheter.
RENOLIN CHAINLUBE ECO W 10 SPRAY 	Miljøvennlig kjedeolje med hvite, faste smøremidler. Egnet for smøring av kjeder og mekanismer spesielt utsatt for oscillerende bevegelser. -30 til +110°C. Erstatte: STABYLAN ECO W 10 SPRAY
CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY  NSF	Helsyntetisk kjedeolje med høy ytelse som kan brukes i et bredt temperaturområde, selv ved lave temperaturer. Velegnet for transportmekanismer i matfrysere, for eksempel spiralfrysere. Glide og friksjonslager. -50 til +140°C. NSF H1, Kosher, Halal. NSF H1, Kosher, Halal.
RIVOLTA S.K.D. 240 SPRAY 	Helsyntetisk kjedespray med unike høyttemperaturoegenskaper. Produktet smører effektivt driv- og transportkjeder, selv i varme omgivelser som tørkeovner for maling, treindustrien og emballasjeindustrien. -30 til +240°C.

Produktnavn	Beskrivelse
RIVOLTA S.K.D. 170 SPRAY 	Miljøvennlig kjedespray med høy ytelse. For smøring av løfte- og transportkjeder, gaffeltrucker, guider, ledd og bolter, spindler, retur-skiver, rulletrapper, etc., samt for wiresmøring innendørs og i hallområder. Smuss og avleiringer kan løsnes fra overflater med forbehandling med Rivolta S.K.D. 16 N. -35 til +160°C.
RIVOLTA S.K.D. 16 N SPRAY 	Miljøvennlig kjede- og wirespray med meget gode penetrerende og fukttransporterende egenskaper. For innsiden av kjeder, lenker og ledd. Velegnet som forbehandling før du bruker Rivolta S.K.D. 2000 Spray. Produktet danner en svært viskøs film etter at løsningsmidlet fordamper. -35 til +160°C.
RIVOLTA S.K.D. 2000 SPRAY 	Helsyntetisk smøremiddel for utsiden av løfte- og transportkjeder som er tungt lastet og utsatt for hardt vær og vann, f.eks. låsekjeder. For smøring av utsiden av wirer, smøring av lenker, ledd, bolter og spindler samt ruller på handlekurver, sykehussenger, etc. Produktet gir en sterk smørefilm med ekstrem vedheft. Smuss og avleiringer kan løsnes fra overflater ved forbehandling med Rivolta S.K.D. 16 N. -25 til +250°C.
CASSIDA CHAIN OIL 320 1500 5000 SPRAY  NSF	Helsyntetisk kjedeolje med veldig høy ytelse. Høy motstand mot avvaskning. Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. For smøring av driv- og transportkjeder i matindustrien. NSF H1, Kosher, Halal.

Produktnavn	Beskrivelse
GLEITMO 582 SPRAY 	Hvitfarget, pasta med svært god vedheft og faste smørestoffer. Oppløst i aromatfritt løsningsmiddel, som gir god penetrasjon av produktet inn i kjeden. For lav- til høyhastighets kraftoverføringskjeder. Gir god beskyttelse mot slitasje og korrosjon selv når kjedet utsettes for vannvasking og vandamp. -15 til +120°C.
CEPLATTYN 300 SPRAY 	Anbefales for smøring av åpne gir, tannstenger, kjeder, wirer etc., der det er praktisk å påføre med spray. Også som monteringspasta for skruer, bolter og pinner. Produktet er har god vedheft, er penetrerende og vannavvisende. For å tåle ekstra høye belastninger er produktet forsterket med grafitt, som gir et svart produkt. -30 til +250°C, tørrfilm: opp til +500°C.
CEDRACON SL SPRAY 	Et tyntflytende smøremiddel med grafitt beregnet på å brukes som et korrosjonsbeskyttende for wirer. Gir en ikke-dryppende beskyttende film på overflater når løsningsmidlet fordamper. -35°C til +65°C. <i>Se også Rivolta S.K.D. 3400 Spray under Fett.</i>

GLIDELAKK

Produktnavn	Beskrivelse
GLEITMO 900 SPRAY 	MoS ₂ -basert, lufttøkende glidelakk. For bruksområder utsatt for lave glidehastigheter og høy belastning. Velegnet i applikasjoner der fett og oljer ikke kan brukes på grunn av høye temperaturer eller der tørrsmøring er ønskelig av andre grunner.
GLEITMO 961 SPRAY 	Grafittbasert, lufttøkende glidelakk. Hovedsakelig brukt til smøring av festemidler som skruer, mutter, etc. Produktet kan testes der olje eller fett ikke kan brukes på grunn av høye temperaturer eller andre årsaker.
GLEITMO 980 SPRAY 	PTFE-basert glidelakk. Anbefales for tørrsmøring av et bredt spekter av materialkombinasjoner som metaller, plast, gummi og tre. For ren smøring av deler som er svært følsomme for tilsmussing. I stedet for fett eller olje i tekstil- og plastindustrien for persienner, skyvedører, etc.



CASSIDA

Et bredt utvalg av smøremidler for alle bruksområder i mat- og drikkevareindustrien og relaterte områder. Alle CASSIDA-produkter er NSF-registrerte.

MONTERINGSPASTA, GJENGESMØRING, HØY TEMPERATUR

Produktnavn	Beskrivelse
GLEITMO WSP 5040 SPRAY 	Spraybar pasta av høy kvalitet med faste, hvite smøremidler. For alle typer maskindeler utsatt for ekstreme belastninger, støtbelastninger og vibrerende eller oscillerende bevegelser. Spesielt egnet ved høy luftfuktighet eller vannsprøytning. Beskytter mot stick-slip og gjengeskjæring selv ved høye temperaturer opp til +1200 °C.
RIVOLTA G.W.F. SPRAY 	Monteringspasta basert på en metallbase. Forhindrer skjæring og/eller fastrusting samt korrosjon av pasninger. For enkel installasjon og demontering av bolter, skruer, muttere, gir, lagre og mye mer. Egnet for rør, dampkjeler, beslag, glideventiler, eksosanlegg, etc. -180 til +1200 °C.
GLEITMO 100 S SPRAY 	Svart monteringspasta. Som innkjøringsbeskyttelse for høyt belastede glidelager, glide- og førings Skinner, tannhjul og gjengede spindler. For monteringsmøring ved pressing av lagre, skiver, hjul og bolter, etc. -35 °C til +400 °C.

SMØREFETT OG FETT FOR TUNG BELASTNING

Produktnavn	Beskrivelse
RENOLIT CA-LZ SPRAY 	Universalfett for smøring av vanskelig tilgjengelige flater. Produktet er sterkt vedheftende, penetrerende, vannavvisende og tåler høy belastning. Anbefales til smøring av glideflater, der det er praktisk å påføre med spray, som f.eks. bolter, kjeder og understellsflater.
LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY 	EP-spray for utsatte smørepunkter under vanskelige forhold, som tilstedeværelse av vann, vibrasjoner eller støv. Gir utmerket slitasjebeskyttelse og smører effektivt kontaktflater på stål / plast og plast / plast. Produktet etterlater en smøreflate som tetter godt.
CASSIDA GREASE GTS SPRAY 	Spesielsmørefett med kalsiumsulfonat-kompleks for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. Utmerkede EP-egenskaper samt slitasjehemmende og korrosjonsbeskyttende egenskaper. For bruk på lagre på elektriske motorer, pumper, transportbånd, blandere, gir- og drevenheter samt lagre som arbeider ved middels til høye temperaturer opptil 170 °C. NSF H1, Kosher, Halal.
CASSIDA FM GREASE DC SPRAY 	Hvitt mineraloljesmørefett, allsidig og egnet for bruksområder med direkte eller utilsiktet kontakt med næringsmidler. Kan håndtere et bredt bruksområde. Kan brukes som slippmiddel for bruk ved direkte kontakt med mat, til griller, panner, skjæremaskiner, beinrensebenker, kutteblokker og andre harde overflater for å hindre at mat setter seg fast under bearbeiding. Smøring og beskyttelse av tetninger, føringer, lagre og blader som brukes i næringsmiddel miljøer, farmasøytiske miljøer og andre rene miljøer der direkte kontakt med mat er uunngåelig. NSF 3H, H1, Kosher, Halal.

Produktnavn	Beskrivelse
RIVOLTA S.K.D. 3400 SPRAY 	Et ekstremt mekanisk stabilt, vannavstøtende og termisk stabilt fett egnet for bruk under ekstreme belastninger. Med faste, svarte smøremidler. Gode korrosjonshindrende egenskaper. Anbefales for åpne gir/tannkranser, grave-maskiner og kraner. Bolter og ledd ved lave glidehastigheter og ekstreme værpåvirkninger, f.eks. i mudder og sluser. I lagre som opererer under støtbelastninger eller for smøring av wirer i heiser og andre wire-systemer.
<i>Se også CEPLATTYN 300 SPRAY under kjede- og kabelsmøring</i>	
RIVOLTA S.K.S. 48 SPRAY 	En helsyntetisk skjærolje for vanskelig maskinering i høylegerte stål, rustfritt stål, krom-nikkelstål, mangan-karbonstål. Også egnet for herdet stål og friskjæringsstål. Egnet for gjengeskjæring, boring, forsinking og kilesporskjæring.
CASSIDA PTFE DRY SPRAY 	Syntetisk PTFE smøremiddel for universal- og vedlikeholdsbruk. For bruk på belter, kamskiver, kjeder, kabler, transportbånd, skyvespor, skjøter, pinner, heiser, føringskiver, gjengede deler, bolter, ruller, kraner, ventiler og mange andre bevegelige deler. For smøring og beskyttelse av tetninger og føringer i generell industri, samt i næringsmiddel- og farmasøytisk industri. NSF H1, Kosher, Halal.
CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY 	Silikonbasert, helsyntetisk universalolje. Varmestabil opp til 220 °C. Utmerkede klebeegenskaper gjør at produktet holder seg på plass under bruk og med vask i både kaldt og varmt vann. Vannfortrengende. For smøring av for eksempel transportbånd, små sakte-lager og dreiepunkter i utstyr både i generell industri og i næringsmiddelindustrien. NSF H1 og 3H, Kosher, Halal.

UNIVERSALOLJE

Produktnavn	Beskrivelse
CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY 	Syntetisk allsidig smøreolje i matproduksjon, men også generelt i industrien. Bruksområder: Slippmiddel som brukes på griller, stekepanner, skjæremaskiner, boning-maskiner, skjæreteneringer og andre harde overflater for å forhindre at maten fester seg under bearbeiding. Produksjon av av aluminiumsfolie for matemballasje. NSF H1, Kosher, Halal.
POWDER MOS2 S SPRAY 	Et rent molybdendisulfidpulver som brukes i kaldforming og for tørrsmøring av deler som ikke kan smøres med olje eller fett. For økonomisk tørrfilmapplikasjon på små bulkvarer.
GLEITMO 300 SPRAY 	Et hurtigtørkende og rent smøremiddel, oppløst i et løsningsmiddel. Gir en ren, tørr og fargeløs film med utmerkede smøreegenskaper, som også beskytter mot korrosjon. I industrien for smøring av for eksempel beslag, føringer, plast- og gummidel (f.eks. o-ringer, tetninger). Også i hjemmet for smøring av glidelåser, gardinstenger, rullskodder, markiser, hengsler, låser, skuffer, vindusbeslag, campingmøbler, sykkelkjeder, sportsutstyr, leker og mye mer.

Påfyllbare sprayflasker

Med våre påfyllbare flasker kan både vaskemidler og smøreljer i bulk håndteres problemfritt.



Handsprayer universal
800185006

Profi pressure sprayer
800094858

Foamer, skumspruta
800320308



Innhold	0,5L	1L	1,5L
Arbeidstrykk	–	Max 3 bar	Max 3 bar
Munnstykke	Ø 0,6 mm	Ø 0,8 mm	–
Vekt uten innhold	86 g	350 g	490 g

Rengjøringsmidler, noen eksempler

Rivolta B.W.R.	✓	✓	✓
Rivolta M.T.X. 60/ 100 / Ultra	✓	✓	–
Rivolta S.L.X. Top	✓	✓	–
Smøreljer opp til rundt VG 32	✓	✓	–

Innovative smøremidler trenger erfarne applikasjonsteknikere

Før enhver endring av smøremidler bør det innhentes ekspertråd for det aktuelle bruksområdet. Bare da er det mulig å velge det beste smøremiddelsystemet. Erfarne FUCHS-teknikere gir deg gjerne råd om produkter til det aktuelle bruksområdet samt om hele vårt utvalg av smøremidler.



FUCHS WEB SHOP

- Bestill når du vil! Via PC, nettbrett eller mobil
- Enkel og brukervennlig
- Få oversikt over dine ordre i Webshoppen
- Lag din favorittliste for raskere bestilling
- Søk i vårt sortiment etter ønskede produkter

➤ [Få din egen tilgang her](#)

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS
Fredrik Selmers vei 6
0663 Oslo

Kundeservice:
21 99 59 50
fse-post@fuchs.com
www.fuchs.com/no