

Hydraulikkolje 46



Hydraulikkolje ISO VG 46, er en sink fri hydraulikkolje med lavt stivnepunkt tilpasset nordiske temperaturforhold. Gode lavtemperaturogenskaper sikrer bredt arbeidstemperaturområde og er godt egnet for både ute- og innendørs bruk



Egenskaper og fordeler:

Oljen er askefri og eliminerer dermed filterrelaterte driftsproblemer. Den gir veldig god slitasjebeskyttelse, noe som sikrer lang komponentlevetid. Dens høye viskositetsindeks sammen med høy skjærstabilitet betyr at produktet har optimal viskositet ved varierende driftsforhold i en lengre periode. Oljen forhindrer slamdannelse i hydraulikksystemer og har veldig god evne til å skille luft og vann. Produktet kan blandes med de fleste hydraulikkoljer, og tilfredsstillende og overgår tester og krav fra ledende hydraulikkprodusenter.

Spesifikasjoner: DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV

Typiska data:

Egenskaper	Värde	Enheter	Metod
Tetthet ved 15 °C	869	kg/m ³	ISO 12185
Flammepunkt COC	182	°C	ISO 2592
FZG A/8,3/90	12	FLS	CEC-L-07-A-95
Flytepunkt	-48	°C	ISO 3016
Viskositet ved 40 °C	45	mm ² / s	ISO 3104
Viskositet ved 100 °C	8.0	mm ² / s	ISO 3104
Viskositetsindeks	157	-	ISO 2909

Varenummer:

20L - 601771293