

Hydraulikkolje S



Hydraulikkolje S er en delsyntetisk universal transmisjonsolje (UTTO) for traktor og anleggsmaskiner med kombinert transmisjon, differensial og hydraulikksystem, samt våte bremses. Gir meget god slitasjebeskyttelse og har gode lavtemperateregenskaper.



Egenskaper og fordeler:

Hydraulikkolje S er anbefalt for tungt belastede traktorer og anleggsmaskiner med hydraulikk- og transmisjonssystemer i kombinasjon med våte bremses. Hydraulikkolje S gir veldig god beskyttelse mot korrosjon og tåler de høye temperaturene som oppstår under bremsing. Produktet har veldig god skjærstabilitet og genererer mindre støy fra bremsene under bremsing (skrikende bremses). Glimrende beskyttelses- og rengjøringssegenskaper som gir lengre levetid for gir og bremses.

Spesifikasjoner: API GL-4, SAE J 300, 10W-30, Volvo Transmisjon Oil 97303: 039 (WB101), Allison C-4, CAT TO-2, CASE MS 1207/1209/1210, CNH AT3505/MAT3509/MAT3525/MAT3540, Fendt, FNHA-2-C- 200.00/201.00, Ford ESN-M2C86-B/-M2C86-C/-M2C134-D, JDM J20C/J20D, Kubota UDT Fluid, Massey Ferguson CMF M1135/M1141/M1143/M1145, ZF TE-ML o3E/05F/06K/17E/21F

Typiske data

Egenskaper	Metode	Verdi
Densitet ved 15°C	DIN 51757	0,870 g/ml
Viskositet ved 40 °C	DIN 51562-1	55,3 mm ² /s
Viskositet ved 100 °C	DIN 51562-1	10,2 mm ² /s
Viskositetsindex	ISO 2909	170
Flytepunkt	DIN ISO 3016	-48°C

Varenummer:

20L - 601775451

205L - 601775444