

Hypogearolje 80W-90



Hypogearolje 80W-90 er en mineralsk girolje med et meget bredt bruksområde. Anbefales til manuelle girkasser, aksler og navreduksjoner der det foreskrives hypoidolje eller olje som oppfyller API GL-4/GL-5.



Egenskaper og fordeler:

Hypogearolje 80W-90 er blandbar og kompatibel med konvensjonelle giroljemerker. Det bør likevel unngås å blande den med andre giroljer, da det kan svekke fordelene ved produktet. Det anbefales å skifte olje når man går over til Hypogearolje 80W-90.

Spesifikasjoner: API GL-4/GL-5, MIL-L-2105 D, MAN 342 TYPE M2, ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A, VOLVO 97310

Typiske data:

Egenskaper	Metode	Typisk verdi
Tetthet ved 15 °C	DIN 51757	0.895 g/ml
Farge	DIN ISO 2049	1.5 ASTM
Flammepunkt COC	DIN ISO 2592	220 °C
Flytepunkt	DIN ISO 3016	-27 °C
TAN	FLV-N7 / DIN 51558	1.0 mgKOH/g
Skumming sekvens I/II/III	ASTM D 892	0/0 ; 0/0 ; 0/0 ml
Dynamisk Viskositet ved -26 °C	DIN 51398	62,000 mPas
Viskositet ved 40 °C	DIN 51562-1	145 mm ² /s
Viskositet ved 100 °C	DIN 51562-1	14.91 mm ² /s
Viskositetsindeks	DIN ISO 2909	106

Varenummer:

4L - 601771323

20L - 601771316