

Hypogearolje LS (SAE 80W-90)



Hypogearolje LS er en SAE 80W-90 mineralsk hypoidolje med LS egenskaper. Beregnet for kjøretøy og arbeidsmaskiner som har aksler med differensialbrems der det kreves en olje med LS-egenskaper og som oppfyller API GL-5. Kan også benyttes i hypoiddrev uten differensialbrems.



Egenskaper og fordeler:

Hypogearolje LS har moderne additivteknologi som effektivt motvirker slitasje, overflatetretthet og korrosjon. Kompatibel med de fleste pakningsmaterialer. Gode egenskaper ved lave og høye temperaturer noe som gir god funksjonalitet ved varierende temperatur. Additiv av typen Limited Slip reduserer effektivt støy og slitasje på lamellplatene i differensialbremser.

Spesifikasjoner: API GL-5, MIL L-2105D, ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C

Typiska data:

Egenskaper	Värde	Enheter	Metod
Brookfieldviskositet ved -26°C	130000	mPas	ASTM D 2983
Tetthet ved 15 °C	900	kg/m ³	ISO 12185
Flammepunkt COC	204	°C	ISO 2592
Flytepunkt	-30	°C	ISO 3016
Viskositet ved 40 °C	158	mm ² / s	ISO 3104
Viskositet ved 100 °C	15.9	mm ² / s	ISO 3104
Viskositetsindeks	104	-	ISO 2909

Varenummer:

4L - 602032041