

Kombiolje 10W-30



Felleskjøpet

Kombiolje 10W-30 er en universalolje (STOU) for motorer, manuelle girkasser, våte bremses og hydraulikk i traktorer og andre landbruksmaskiner.



Egenskaper og fordeler:

Kombiolje 10W-30 anbefales til bruk i motorer, manuelle girkasser, hydraulikkaggregater og akseldrev, med eller uten våte bremses. Den spesielle baseoljen og additivteknologien gir utmerkede friksjonsegenskaper i våte bremses som fungerer uten støy i hele oljens levetid. Kombiolje 10W-30 kan benyttes på girkasser der SAE 75W-80 og API GL4 er anbefalt.

Kombiolje 10W-30 er blandbar og kompatibel med konvensjonelle multifunksjonelle oljer. Det bør likevel unngås å blande den med andre multifunksjonelle oljer, da det kan svekke fordelene ved produktet. Det anbefales å skifte olje når man går over til Kombiolje 10W-30.

Spesifikasjoner: API CF-CE/SF-CD/SE, API GL-4, MB 227.1, Allison C-4, ZF TE ML06 Parts B&C, MF M1135, MF 1139, MF 1143, MF M114, Ford MC2C134D, Ford MC2C159B/C/D, JD J20C, JDM J27, FNH (Ford New Holland) Mat Spec 82009201/2/3

Typiske data

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Densitet ved 15°C	DIN 51757	0,871	g/ml
Farge	DIN ISO 2049	4.5	ASTM
Flammepunkt	DIN ISO 2592	220	°C
Flytepunkt	DIN ISO 3016	-36	°C
Kinematisk viskositet ved 40°C	DIN 51562-1	72	mm ² /s
Kinematisk viskositet ved 100°C	DIN 51562-1	10.7	mm ² /s
Viskositetsindeks	DIN ISO 2909	142	

Varenummer:

20L - 601775390

205L - 601771347