

Motorolje DS 10W-30



Felleskjøpet

Motorolje DS 10W-30 er en delsyntetisk høykvalitets motorolje med svært gode drivstoffbesparende egenskaper til tynge dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter. Oljen har gode kaldstartsegenskaper og er formulert for å møte de seneste kravene til en rekke motorprodusenter.



Egenskaper og fordeler:

Motorolje DS 10W-30 er spesielt fordelaktig i kjøretøy utstyrt med eksosrenseanlegg som dieselpartikkelfilter (DPF), dieseloksidasjonskatalysator (DOC), eksosgass-resirkulering (EGR) og SCR-katalysator eller en kombinasjon av disse teknologiene. Motorolje DS 10W-30 er blandbar og kompatibel med konvensjonelle motoroljemerker. For å få fullt utbytte av produktets fordeler bør imidlertid blanding med andre motoroljer unngås. Det anbefales fullstendig oljeskift ved bytte til Motorolje DS 10W-30.

Spesifikasjoner: ACEA E9, API CK-4/CJ-4/SN, CAT ECF-3, JASO DH-2, Volvo VDS-4, MB 228.31, MAN M 3575, MAN M 3775, Renault RLD-3, Renault RLD-4, MTU DDC Type 2.1, Deutz DQC III-18LA, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DDC 93K222

Typiske data

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Densitet ved 15°C	DIN 51757	0.870	g/ml
Flammepunkt	DIN ISO 2592	226	°C
Flytepunkt	DIN ISO 3016	-42	°C
Sulfataske	DIN 51575	1.00	v.%
Kinematisk viskositet ved 40 ° C	DIN 51562-1	76,08	mm²/s
Kinematisk viskositet ved 100 ° C	DIN 51562-1	11,37	mm²/s
Viskositetsindeks	DIN ISO 2909	141	

Varenummer:

4L - 601775505

20L - 601775499

205L - 601775482