

Motorolje HS 5W-30



Felleskjøpet

Motorolje HS 5W-30 er en høykvalitets motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper. Til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller. Spesielt utviklet for biler med eksosrensing og turbolader.



Egenskaper og fordeler:

Motorolje HS 5W-30 er egnet for kjøretøy som går på bensin, diesel eller gass (LPG, CNG), også i kombinasjon med moderne avgassrensesystemer. Produktet kan i tillegg brukes i eldre kjøretøy og mange kjøretøy av asiatisk fabrikat, så sant bruk av en motorolje i kategorien API SN, ACEA C2 eller C3 er spesifisert. Motorolje HS 5W-30 kan også benyttes i mindre forbrenningsmotorer som for eksempel snøfresere, gressklippere der en 5W-30 olje er spesifisert.

Produktet er blandbart og kompatibelt med konvensjonelle motor-oljemerker. For å få fullt utbytte av produktets fordeler bør imidlertid blanding med andre motoroljer unngås. Det anbefales fullstendig oljeskift ved bytte til Motorolje HS 5W-30.

Spesifikasjoner: ACEA C2/C3 API SN, BMW LONGLIFE-04, MB 229.31/ 229.51/ 229.52

VW 505 00/505 01

Typiske data

Egenskaper	Metode	Verdi
Densitet ved 15 °C	DIN 51757	0.850 g/ml
SAE Grad	SAE J300	5W-30
Kinematisk viskositet ved 40°C	DIN 51562-1	68.9 mm ² /s
Kinematisk viskositet ved 100°C	DIN 51562-1	11.6 mm ² /s
Viskositetsindex	DIN ISO 2909	164
HTHS	CEC L-036-90	≥ 3.5 mPa*s
Flytepunkt	DIN ISO 3016	-45 °C
Sulfatert aske	ASTM D874	1.0% m/m

Varenummer:

4L - 602177964

20L - 602177971