

Motorolje M 10W-40



Felleskjøpet

Motorolje M 10W-40 er en mineralsk motorolje velegnet for bensin og dieselmotorer med eller uten turbo i person- og varebiler. Oljen er velegnet til eldre kjøretøy.



Egenskaper og fordeler:

Motorolje M 10W-40 inneholder nøye utvalgte additiver for å sikre optimal funksjonalitet. Baseoljen og additivene bidrar til å bevare smøringsegenskapene, selv under hard kjøring. Motvirker dannelsen av koks, bidrar til å holde motoren ren. Sikrer enkel start og god smøring ved kalde forhold. Motorolje M 10W-40 kan også benyttes i mindre forbrenningsmotorer som for eksempel gressklippere, jordfresere, snøfresere der en 10W-40 olje er spesifisert.

Spesifikasjoner: API SL, MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00

Typiske data

Egenskaper	Metode	Verdi
Densitet ved 15°C	DIN 51757	0.865 g/ml
SAE grade	SAE J300	10W-40
Kinematisk viskositets ved 40°C	DIN 51562-1	91.7 mm²/s
Kinematisk viskositet ved 100°C	DIN 51562-1	14.0 mm²/s
Viskositetsindex	DIN ISO 2909	152
HTHS	CEC L-036-90	4.0 mPa*s
Flytepunkt	DIN ISO 3016	-39 °C
Sulfataske	ASTM D874	1.2 % m/m

Varenummer:

4L - 602090799

20L - 602090782