

Motorolje M 15W-40



Felleskjøpet

Motorolje M 15W-40 er en mineralsk høykvalitets motorolje spesielt egnet til tyngre dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter. Kan også benyttes på eldre bensinmotorer.



Egenskaper og fordeler:

Motorolje M 15W-40 egner seg best for bruk i EURO 3 og eldre motorer og er blandbar og kompatibel med konvensjonelle motoroljemerker. Motorolje M 15W-40 kan også brukes der man har høyere svovelinnhold i dieselen. Det bør likevel unngås å blande den med andre motoroljer, da det kan svekke fordelene ved produktet. Det anbefales å skifte olje når man går over til Motorolje M 15W-40.

Spesifikasjoner: ACEA E7, API CI-4/SL, CAT ECF-1-a/ECF-2, MB 228.3, Volvo VDS-3, Deutz DQC III-10, Renault RLD/RLD-2, Allison C-4

Typiske data

Egenskaper	Metode	Verdi
Densitet @ 15 °C	ASTM D 4052	873 kg/m ³
Viskositet CCS @ -20°C	ASTM D 5293	6600 mPas
Flytepunkt	ISO 3016	-33 °C
Flammepunkt, CoC	DIN ISO 2592	226 °C
Kinematisk viskositet @ 40°C	ASTM D 445	115 mm ² /s
Kinematisk viskositet @ 100°C	ASTM D 445	15 mm ² /s
Viskositetsindex	DIN ISO 2909	135

Varenummer:

4L - 602082657

20L - 602082640