

# Sagkjedeolje Bio



Miljøtilpasset rapsoljebasert sagkjedeolje med svært god klebeevne. Anbefales for helårsbruk til felle- og kappsager i skogsmaskiner samt for motorsager.



## Egenskaper og fordeler:

Sagkjedeolje BIO har svært god klebeevne og smøreevne. Rapsoljen i Sagkjedeolje BIO har en naturlig høy viskositetsindeks som gjør oljen mindre utsatt for temperaturvariasjoner sammenliknet med en mineraloljebasert sagkjedeolje. Dette gjør den egnet til bruk året rundt. Sagkjedeolje BIO brytes raskt ned i naturen og er dermed mindre skadelig for skog og jordbunn. Sagkjedeolje BIO gir også et forbedret arbeidsmiljø med redusert hudirritasjon. Rapsoljens høye raffineringsnivå betyr at den er svært stabil og har god lagringsbestandighet. Laveste anbefalte oppbevaringstemperatur er -20 °C.

**Spesifikasjoner:** Lett biodegraderbart i henhold til OECD 301, CEC-L-33-A-93, Toksisitet for akvatiske organismer er lav, EC 50 (48H)>100mg/l SS 028180.

## Typiska data

| Egenskaper            | Värde | Enheter             | Metod     |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------|
| 4-ball, WL            | 252   | kg                  | ISO 20623 |
| Tetthet ved 15 °C     | 919   | kg/m <sup>3</sup>   | ISO 12185 |
| Flammepunkt COC       | 263   | °C                  | ISO 2592  |
| Flytepunkt            | -30   | °C                  | ISO 3016  |
| Viskositet ved 40 °C  | 68.9  | mm <sup>2</sup> / s | ISO 3104  |
| Viskositet ved 100 °C | 15.4  | mm <sup>2</sup> / s | ISO 3104  |
| Viskositetsindeks     | 238   | -                   | ISO 2909  |

## Varenummer:

4L - 601771279

20L - 601771262