

SMÖRJMEDEL TILL BMW PERSONBILAR

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



Kvalitet ger resultat. Som en av de ledande leverantörerna till fordonsindustrin står vi för hög kvalitet och prestanda. Idag och imorgon. Därför kan du som BMW-ägare lita på FUCHS smörjmedel och specialprodukter.

Produkt	Beskrivning	Specifikationer	Godkännanden	FUCHS Rekommendationer
Motorolja				
TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 XTL <small>TECHNOLOGY</small>	Premium Performance motorolja med ny XTL-teknologi i banbrytande viskositetsklass. Speciellt utformad för kompakta motorer som levererar maximal effekt och arbetar under hög belastning.	ACEA A1/B1	BMW LONGLIFE-14 FE+	–
TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 XTL <small>TECHNOLOGY</small>	Premium Performance motorolja. Speciellt utvecklad för de senaste bensin- och dieseldrivna bilarna från BMW med avgas efterbehandling och turboaggregat. Utmärkta kallstartsegenskaper, lägre oljeförbrukning och enastående kraftreserver.	ACEA C2	BMW LONGLIFE-12 FE	–
TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 XTL <small>TECHNOLOGY</small>	Premium Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja. För moderna personbilar och lätta lastbilar, med eller utan förlängda serviceintervaller. Speciellt framtagen för bilar från BMW utrustade med avgas efterbehandlingssystem och turboaggregat.	ACEA C3 API SN/SM	BMW LONGLIFE-04	–
TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL <small>TECHNOLOGY</small>	Premium Performance bränsleeffektiv motorolja. För moderna personbilar och lätta nyttofordon, med eller utan förlängda serviceintervaller. Speciellt framtagen för bilar med avgas efterbehandlingssystem och turboaggregat.	ACEA C3 API SN/SM	BMW LONGLIFE-04	API CF
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL <small>TECHNOLOGY</small>	Premium Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja. För moderna personbilar och lätta lastbilar. Speciellt framtagen för bilar från BMW utrustade med avgas efterbehandlingssystem och turboaggregat.	ACEA C3 API SN	BMW LONGLIFE-04	–
TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 5W-40	Ultra High Performance bränsleeffektiv motorolja passande en mängd olika bilar, med eller utan utökade serviceintervaller.	ACEA A3/B4 API SN/SM	BMW LONGLIFE-01	API CF
Olja för automatiska transmissioner				
PENTOSIN FFL-3	Premium Performance DCTF. Speciellt utvecklad för användning i ZF DSG-växellådor med våta kopplingar.	–	ZF TE-ML 11 (ZF001747)	BMW 83 22 2 167 666 (MTF-LT-5)
PENTOSIN FFL-4	Premium Performance DCTF. Speciellt utvecklad för användning i GETRAG/BMW DSG-växellådor med våta kopplingar.	–	GETRAG (PWA05043)	BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW 83 22 2 446 673
TITAN ATF 6000 SL	Premium Performance ATF som erbjuder maximal prestanda vid användning i personbilar, för exempelvis automatväxellådor med momentomvandlare eller våta kopplingar samt servostyrningssystem. Formuleringen är licensierad enligt DEXRON 6 och bakåtkompatibel mot alla tidigare DEXRON-specifikationer.	–	DEXRON VI ZF TE-ML 09	BMW 81 22 9 400 272 BMW 81 22 9 400 275 BMW 81 22 9 407 738 BMW 83 22 0 397 114 BMW 83 22 0 403 248 BMW 83 22 0 403 249 BMW 83 22 0 432 807 BMW 83 22 9 407 858 BMW 83 22 9 407 859
TITAN ATF 4400	Ultra High Performance ATF formulerad speciellt för japanska personbilar och lätta kommersiella fordon, så väl som för många europeiska och amerikanska tillverkare. Förmågan att hantera höga vridmoment överträffar prestandan hos många originalvätskor.	JASO M315 TYPE 1A	–	AISIN WARNER/AW-1 BMW MINI 83 22 0 402 413 BMW MINI 83 22 7 542 290

Produkt	Beskrivning	Specifikationer	Godkännanden	FUCHS Rekommendationer
TITAN ATF 4000	Ultra High Performance ATF för användning i automatväxellådor samt andra ATF-applikationer. Licensierad enligt DEXRON III (H). Förbättrade växlingar vid låga temperaturer jämfört med DEXRON II.	–	–	BMW 81 22 9 400 272 BMW 81 22 9 400 275 BMW 81 22 9 407 738 BMW 83 22 0 403 248 BMW 83 22 9 407 765 BMW 83 22 9 407 807 BMW 83 22 9 407 858 BMW 83 22 9 407 859 ZF TE-ML 09, 11B
Växellådsolja				
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	Premium Performance växellådsolja för personbilar. Erbjuder hög växellådseffektivitet. Lämplig för livstidsmörjning enligt tillverkarens rekommendationer.	API GL-5	–	BMW 83 22 0 309 031 BMW 83 22 0 403 247 BMW 83 22 7 533 818 BMW 2300 1434 404 BMW 2300 7533 513 BMW 2300 7533 818
TITAN GEAR MP SAE 80	High Performance växellådsolja, för synkroniserade och icke-synkroniserade manuella växellådor samt hjälpmotorer, axlar och differentier i kommersiella fordon och personbilar.	API GL-4	–	BMW 81 22 9 407 052 BMW 81 22 9 407 053
Bakaxelolja				
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140	Premium Performance helsyntetisk transmissionsolja för axlar och fördelningslådor med eller utan differentier med differentialbroms.	API GL-5	–	BMW 83 22 2 282 583 BMW 83 22 9 407 870
Kylarvätska				
MAINTAIN FRICOFIN	Super High Performance koncentrerad baserad på monoetylenglykol. Fri från nitrit, amin och fosfat. Blå-grön	AFNOR NF R 15-601 TYPE 1 ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814 SAE J1034	BMW GS 94000 (BMW N 600 69.0)	–
Anti Freeze HD	Monoetylenglykolbaserad formulering med en kombination av silikat och OAT (Organic Additives Technology) för ett ökat korrosionsskydd under riktigt tuffa driftförhållanden. Rekommenderas för kylarsystem i alla typer av vätskekylda tunga fordon såsom bussar, lastbilar och entreprenadmaskiner. Produkten kräver utspädning med vatten före användning.	ASTM D3306 ASTM D4656 ASTM D4985 ASTM D6210 BR 637 BS 6580 JASO M325 SAE J1034	–	–
Fett och fasta smörjmedel				
UNIWAY LiX 62	Litiumkomplexförtjockat smörjfett baserat på mineralolja. Fungerar som ett universalfett och lämpar sig väl för lagersmörjning inom både industri- och fordonsapplikationer.	L-XCDIB2 according to ISO 6743/9. KP2N-30 according to DIN 51502.	–	–
MOLYWAY Li 732	Smörjfett förstärkt med molybdendisulfid och EP-tillsatser för att ge ett utomordentligt gott skydd vid höga belastningar. Rekommenderas för användning inom både industri- och fordonsapplikationer. Produkten fungerar med hög prestanda i glidlager och växlar samt i långsamtgående rullningslager. Detta ger ett bra skydd även i oscillerade och vibrerande applikationer. Innehåller 3% molybdendisulfid.	L-XCCB2 in accordance with ISO 6743-9. KPF2K-30 in accordance with DIN 51502.	–	–
Servostyrning och Bromsvätska				
PENTOSIN CHF 115	Premium Performance olja för centrala hydraulsystem, nivåkontroll, vätske/gasfjädring, stötdämpare och servostyrning. Grönfärgad.	–	–	BMW 81 22 9 407 758 BMW 82 11 1 468 041 BMW 83 29 0 429 576
PENTOSIN SUPER DOT 4	Super High Performance bromsvätska för hydrauliska broms- och kopplingssystem i personbilar, lastbilar och motorcyklar.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS CLASS 3/4 SAE J1703/J1704	–	–

Produkt	Beskrivning	Specifikationer	Godkännanden	FUCHS Rekommendationer
MAINTAIN DOT 5.1	Ultra High Performance bromsvätska för hydrauliska bromssystem i personbilar, lastbilar och motorcyklar. Produkten har extra hög kokpunkt för att motstå ångbildning i bromssystemet och är utvecklad för att minska fukt, öka viskositetsstabiliteten och förhindra korrosion i systemet.	FMVSS NR. 116 DOT 5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J 1703/J 1704	–	–
Spolarvätska				
WINDSHIELD LIQUID CONC	Koncentrerad spolarvätska speciellt utvecklad för nordiska förhållanden. Produkten avlägsnar effektivt smuts utan att ge strimmor. Produkten späds med vatten direkt i spolarvätskans behållare till önskad fryspunkt.	–	–	–
WINDSHIELD LIQUID PREMIX -18 C	Färdigblandad spolarvätska speciellt utvecklad för nordiska förhållanden. Produkten avlägsnar effektivt smuts utan att ge strimmor.	–	–	–
AdBlue				
ADBLUE	Urealösning för SCR (Selective Catalytic Reduction) katalysatorer. AdBlue, i kombination med SCR, reducerar kväveoxider och en stor del av partiklarna i dieselavgaserna, samtidigt som bränslekonsumtionen minskar.	ISO 22241 DIN 70070	–	–