

# SMÖRJMEDEL TILL VOLVO PERSONBILAR



Kvalitet ger resultat. Som en av de ledande leverantörerna till fordonsindustrin står vi för hög kvalitet och prestanda. Idag och imorgon. Därför kan du som Volvo-ägare lita på FUCHS smörjmedel och specialprodukter.

Produkt	Beskrivning	Specifikationer	Godkännanden	FUCHS Rekommendationer
<b>Motorolja</b>				
<b>TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 XTL</b> <small>XTL® TECHNOLOGY</small>	Premium Performance motorolja med ny XTL-teknologi i banbrytande viskositetsklass för extremt hög bränsleeffektivitet och minskade CO2 utsläpp. Specialdesignad för nyare VOLVO-bilar.	ACEA A1/B1	VOLVO VCC RBS0-2AE	–
<b>TITAN Supersyn FE SAE 0w-30</b>	Ultra High Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja passande en mängd olika bilar, med eller utan utökade serviceintervaller. Speciellt utvecklad för Volvobilar.	ACEA A5/B5	VOLVO VCC 95200377	–
<b>TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 5W-40</b>	Ultra High Performance bränsleeffektiv motorolja passande en mängd olika bilar, med eller utan utökade serviceintervaller.	ACEA A3/B4 API SN/SM	–	API CF
<b>Olja för automatiska transmissioner</b>				
<b>TITAN ATF 4000</b>	Ultra High Performance ATF för användning i automatväxellådor samt andra ATF-applikationer. Licensierad enligt DEXRON III (H). Förbättrade växlingar vid låga temperaturer jämfört med DEXRON II.	–	DEXRON III (H) VOLVO 97341	–
<b>TITAN ATF 4400</b>	Ultra High Performance ATF formulerad speciellt för japanska personbilar och lätta kommersiella fordon, så väl som för många europeiska och amerikanska tillverkare. Förmågan att hantera höga vridmoment överträffar prestandan hos många originalvätskor.	JASO M315 TYPE 1A	–	DEXRON III AISIN WARNER/AW-1 JWS 3309/TYPE T-IV
<b>Växellådsolja</b>				
<b>TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W</b>	Premium Performance växellådsolja för ökad växellådseffektivitet hos manuella växellådor i personbilar. Effektivitetshöjningen möjliggörs av den låga viskositeten. Minskar bränsleförbrukningen och ger optimala egenskaper vid låg temperatur. Lämplig för livstidssmörjning enligt tillverkarens rekommendationer.	API GL-4	–	–
<b>TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80</b>	Premium Performance växellådsolja för personbilar. Erbjuder hög växellådseffektivitet. Lämplig för livstidssmörjning enligt tillverkarens rekommendationer.	API GL-5	–	VOLVO 97308
<b>Bakaxelolja</b>				
<b>TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85</b> <small>XTL® TECHNOLOGY</small>	Premium Performance bränsleeffektiv axelolja för personbilar. Erbjuder effektivare drift tack vare låg viskositet. Minskar bränsleförbrukningen kombinerat med extremt goda lågtemperaturegenskaper. Lämplig för livstidssmörjning enligt tillverkarens rekommendationer.	API GL-5	–	–
<b>TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90</b>	Premium Performance helsyntetisk multifunktionell transmissionsolja. Lämplig för axlar och fördelningslådor med eller utan differentialbroms. Även lämplig som problemlösare för konventionella manuella växellådor.	API GL-4/-5/-5 incl. LS	–	–

Produkt	Beskrivning	Specifikationer	Godkännanden	FUCHS Rekommendationer
<b>Kylarvätska</b>				
<b>MAINTAIN FRICOFIN</b>	Super High Performance koncentrerad baserad på monoetylenglykol. Fri från nitrit, amin och fosfat. Blå-grön	AFNOR NF R 15-601 TYPE 1 ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814 SAE J1034	–	–
<b>Fett och fasta smörjmedel</b>				
<b>UNIWAY LiX 62</b>	Litiumkomplexförtjockat smörjfett baserat på mineralolja. Fungerar som ett universalfett och lämpar sig väl för lagersmörjning inom både industri- och fordonsapplikationer.	L-XCDIB2 according to ISO 6743/9. KP2N-30 according to DIN 51502.	–	–
<b>MOLYWAY Li 732</b>	Smörjfett förstärkt med molybdendisulfid och EP-tillsatser för att ge ett utomordentligt gott skydd vid höga belastningar. Rekommenderas för användning inom både industri- och fordonsapplikationer. Produkten fungerar med hög prestanda i glidlager och växlar samt i långsamtgående rullningslager. Detta ger ett bra skydd även i oscillerade och vibrerande applikationer. Innehåller 3% molybdendisulfid.	L-XCCIB2 in accordance with ISO 6743-9. KPF2K-30 in accordance with DIN 51502.	–	–
<b>Servostyrning och Bromsvätska</b>				
<b>PENTOSIN CHF 115</b>	Premium Performance olja för centrala hydraulsystem, nivåkontroll, vätske/gasfjädring, stötdämpare och servostyrning. Grönfärgad.	–	–	VOLVO 1161529
<b>PENTOSIN CHF 202</b>	Premium Performance olja för centrala hydraulsystem, nivåkontroll, vätske/gasfjädring, stötdämpare och servostyrning. Grönfärgad.	–	–	VOLVO 30741424
<b>PENTOSIN SUPER DOT 4</b>	Super High Performance bromsvätska för hydrauliska broms- och kopplingsystem i personbilar, lastbilar och motorcyklar.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS CLASS 3/4 SAE J1703/J1704	–	–
<b>MAINTAIN DOT 5.1</b>	Ultra High Performance bromsvätska för hydrauliska bromssystem i personbilar, lastbilar och motorcyklar. Produkten har extra hög kokpunkt för att motstå ångbildning i bromssystemet och är utvecklad för att minska fukt, öka viskositetsstabiliteten och förhindra korrosion i systemet.	FMVSS NR. 116 DOT 5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J 1703/J 1704	–	–
<b>Spolarvätska</b>				
<b>WINDSHIELD LIQUID CONC</b>	Koncentrerad spolarvätska speciellt utvecklad för nordiska förhållanden. Produkten avlägsnar effektivt smuts utan att ge strimmor. Produkten späds med vatten direkt i spolarvätskans behållare till önskad fryspunkt.	–	–	–
<b>WINDSHIELD LIQUID PREMIX -18 C</b>	Färdigblandad spolarvätska speciellt utvecklad för nordiska förhållanden. Produkten avlägsnar effektivt smuts utan att ge strimmor.	–	–	–
<b>AdBlue</b>				
<b>ADBLUE</b>	Urealösning för SCR (Selective Catalytic Reduction) katalysatorer. AdBlue, i kombination med SCR, reducerar kväveoxider och en stor del av partiklarna i dieselavgaserna, samtidigt som bränslekonsumtionen minskar.	ISO 22241 DIN 70070	–	–