

Alert Turbin Test

Inom ramen för vår tjänst Lab Advisor Alert erbjuder vi ett färdigt analyspaket för turbinoljor. Alert Turbin Test är en del av ett systematiskt underhåll där du snabbt får en indikation på om något inte står rätt till.

Det är lätt att komma igång med Alert Turbin Test, du beställer provtagningskit där du beställer dina övriga smörjmedelsprodukter. Första gången du använder Alert registrerar du det system du önskar sända prover på och därefter kan du enkelt skriva ut färdiga analysetiketter via vår hemsida. Efter ca en vecka har du svar på dina prover och via vår hemsida har du tillgång till alla rapporter.

Beställning

- Artikelnummer 940057225.

Vid frågor ta kontakt med din säljrepresentant eller Kundservice på telefon: 0775-59 59 59, e-post: fse-order@fuchs.com

Nedan hittar du en översikt över vilka analyser som ingår i Alert Turbin Test.

Test	Method	Turbine B
Air Release @ 50°C	ASTM D3427	X
Appearance	In-house	X
Water Separation @ 54°C	ASTM1401	X
Ferrous Debris by PQ Particle Quantifier	In-house	X
Foaming Characteristics @ 24° C (Seq I)	IP 146	X
ISO Particle Counting	ISO 4406	X
Kinematic Viscosity @ 40 and 100°C	ASTM D7279	X
Rotating Pressure Vessel Oxidation Test (RPVOT)	ASTM D2272	X
RULER	ASTM D6971	X
Neutralization number	IP 139/ASTM D974	X
Varnish Potential by MPC	ASTM D7843	X
Water Content by Karl Fischer	ASTM D6304	X
Wear Metals And Contamination Elements by ICP	ASTM D5185	X