Alert Wind Power Gear Test

Inom ramen för vår tjänst Lab Advisor Alert erbjuder vi ett färdigt analyspaket för Wind Power Gear. Alert Wind Power Gear Test ger en fullständig bedömning av oljeprovet och är en del av ett systematiserat underhåll, där du snabbt får en indikation på om något inte står rätt till.

Det är lätt att komma igång med Alert Wind Power Gear Test, du beställer provtagningskit där du beställer dina övriga smörjmedelsprodukter. I paketet ingår allt du behöver; provflaska, absorberande papper, transportcylinder med förtryckt adressdekal samt en tulldeklaration. Första gången du använder Alert förhandsregistrerar du det system du önskar sända regelbundna prover på och därefter kan du enkelt skriva ut färdiga analysetiketter via vår hemsida. Efter ca en vecka har du svar på dina prover och via vår hemsida har du tillgång till alla rapporter.

Vid frågor ta kontakt med din säljrepresentant eller kundservice på telefon: 0775-59 59 59, e-post: order@fuchs-oil.com

Analysis	Method	Description
Appearance	In-house	A visual assessment of the oil's appearance.
Elemental Analysis, ICP	ASTM D 5185	Specifies the oil's content of metals from wear, contaminants and additives.
Ferrous Debris	PQ	Gives the quantity of magnetic contaminants.
Kinematic Viscosity at 100 °C	Houillon	The oil's viscosity or thickness at 100 °C.
Kinematic Viscosity at 40 °C	Houillon	The oil's viscosity or thickness at 40 °C.
Neutralisation number	IP 139/ASTM D 974	Specifies the concentration of acidic contaminants in the oil, which shows if the oil is oxidised or contaminated.
Particle content	ISO 4406	Reports a cleanliness code based on the number of solid particles. The limits for the test are set on the basis of general recommendations for machine hydraulics.
Water content	ASTM D 6304 down to 100 ppm.	Specifies the oil's water content.