




Produktprogram **Spray**

MOVING YOUR WORLD



Spray

Smörjmedel, rengöringsmedel och andra produkter i sprayflaska erbjuder en bekväm och effektiv lösning för underhåll av olika mekanismer och ytor.

Deras praktiska design möjliggör precision och enkel applicering även i trånga eller svårtillgängliga områden. Genom att enkelt kunna applicera smörjmedel på otillgängliga delar av maskiner och utrustning, så kan man säkerställa att inga områden lämnas oskyddade eller obehandlade, vilket leder till längre livslängd och minskat stillestånd.

Med en sprayflaska är det lättare att kontrollera mängden som appliceras, vilket minskar risken för spill och överanvändning. I vårt breda sortiment av sprayprodukter finns produkter som även är godkända för användning inom livsmedelstillverkande industri. De är märkta med NSF-symbolen i produktpresentationerna.



RENGÖRING / AVFETTNING

Produktnamn	Beskrivning
RIVOLTA A.C.S. 3 SPRAY 	Extremt snabbavdunstande avfettningsspray baserad på aceton. Produkten har en exceptionellt bra förmåga att lösa upp olja och fett samt rester av lim och tätningsmaterial på metall- och stålytor. Mycket effektiv bromsrengöring, "brake cleaner".
RIVOLTA M.T.X. 60 FORTE SPRAY S 	Acetonfri, snabbt avdunstande avfettningsspray baserad på syntetiska kolväten som inte lämnar några rester, vilket gör den lämplig för detaljer som skall processas direkt efter rengöring. Speciellt anpassad för rengöring av metalldetaljer från fett, oljor och vaxer.
RIVOLTA B.F.C. SPRAY 	Skumrengörare för alla typer av material, speciellt lämpad för vertikala ytor. Passar utmärkt att använda inom livsmedel- och farmaceutisk industri. Men den kan även användas universellt inom all industri på glasrutor, skärmar, speglar och på färgytor som är känsliga mot andra kemikalier. Luktfri. NSF A1.
RIVOLTA B.W.K. SPRAY 	Ett lösningsmedelsfritt, vattenbaserat och kraftfullt rengöringsmedel färdigt att användas. Rekommenderas för att lösa olja, pasta, smörjfett, vaxrester, processvätskor etc. på maskinell utrustning, målade ytor, högpolerade ytor, plastmaterial mm inom all typ av industriell verksamhet, även inom livsmedelsindustrin. NSF A1.

Produktnamn	Beskrivning
RIVOLTA S.B.C. SPRAY 	Snabbavdunstande avfettningsspray som inte lämnar några rester. Rengöring av metallkomponenter som tex växellådor och lager etc. Löser oljig och fet smuts samt rester av lim och tätningsmedel. Produkten är NSF-A1 listad och är därför lämplig även som avfettningsmedel inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
RIVOLTA B.W.X. SPRAY 	Användarvänligt rengöringsmedel. För borttagning av smörjmedel, pastor, sot, processvätskor mm. Även rengöring inom formsprutning av plastdetaljer. Miljöanpassad. NSF A1.
RIVOLTA S.U.W. SPRAY 	Rengöringsmedel med mild lukt som avdunstar utan att lämna rester. Specifikt lämplig för slutna utrymmen som tex i vindkraftverk, hissar, rulltrappor men även allmän industriell rengöring av metalldelar och komponenter.

RENGÖRING / AVFETTNING AV ELEKTRISKA KOMPONENTER

Produktnamn	Beskrivning
RIVOLTA S.L.X. TOP SPRAY 	Unik rengöringsspray för elektriska komponenter. Tar effektivt bort oljiga och feta föroreningar som kan leda till strömförluster och störningar. OBS! Ingen spänning på vid rengöring. Fukt-och rostskydda efter rengöring med Rivolta W.S.X. Spray.
RIVOLTA S.L.X. 500 SPRAY  	Rengöringsspray för säker rengöring inom elektronik och mekanik. För känsliga elinstallationer, komponenter och utrustning under drift och med spänning påslagen. NSF K2. Fukt-och rostskydda efter rengöring med Rivolta W.S.X. Spray.
RIVOLTA O.C.X. SPRAY 	Rengöringsspray för alla typer av elektriska kontakter där oxid – och sulfidlager har bildats. Produkten löser upp mycket hårda lager liksom förhartsade oljor och fett, metallpartiklar m.m. Rengör ytorna från upplösta rester med Rivolta S.L.X. Spray.
RENGÖRING, BORTTAGNING AV SMÄLTIM	
RIVOLTA N.I.T. SPRAY  	Användarvänligt rengöringsmedel för borttagning av envisa, svåra föroreningar, såsom rester av dispersionslim och smältlim. NSF A1.

ROSTSKYDD

Produktnamn	Beskrivning
ANTICORIT BW 366 SPRAY 	En högkvalitativ, bariumfri produkt med lösningsmedel. Bildar en tjock, långtidsverkande rostskyddsfilm. För både underrede och hålrum i fordon. Lämplig inom fordon, entreprenad och lantbruk samt även som industriellt rostskydd.
ANTICORIT 350 SPRAY Tidigare namn: DECORDYN 350 SPRAY 	Rostskyddsspray som ger en vaxig yta. Produkten är anpassad för utomhuslagring under tak 18–24 månader eller långtidslagring inomhus.
RIVOLTA K.S.P. 305 SPRAY 	Rostskyddsspray speciellt anpassad för mellan- till långtidslagring av verktyg till plastgjutningsindustrin. Den penetrerar inte in i verktyget och kan därför lätt tas bort. Även som rostskydd inom allmän industri. 6–12 mån utomhus under tak, längre tid inomhus.
CASSIDA FLUID CP SPRAY  	Lätthanterlig, helsyntetisk, korrosionsskyddande olja för användning i maskiner inom bearbetning och förpackning av livsmedel och drycker, eller inom allmän industri. Ger en tunn, högeffektiv film. NSF H1, Kosher, Halal.

Produktnamn	Beskrivning	Produktnamn	Beskrivning
RIVOLTA W.S.X. SPRAY 	Penetrerande spray för fuktskydd och rostskydd av elektriska installationer. Produkten kan användas på torra såväl som på fuktiga eller våta ytor och delar. Används tex på elmotorer och lindningar, generatorer, transformatorer, elektriska kopplingsanordningar, kontakter, elektriska mät- och kontrollinstrument, transportbandssystem, maskiner m.m.	RIVOLTA T.F.L. 10 SPRAY 	Helsyntetisk krypolja med PTFE. Rostlösande, korrosionsskyddande och fuktutdrivande. -50 till +175°C.
ROSTLÖSARE OCH KRYPOLJA, LÅSSPRAY			
ANTICORIT DFG SPRAY 	Rostlösande spray med korrosionsskyddande och högsörjande egenskaper. Innehåller MoS2 och grafit. Effektiv som smörjmedel för lås, gångjärn, bladfjädrar, verktyg, länkar, leder etc.	RIVOLTA T.R.S. PLUS SPRAY S 	Helsyntetisk krypolja som driver bort fukt och smörjer kärvande eller rostiga detaljer. -50 till +175°C.
ANTICORIT ECO 871 SPRAY Tidigare namn: FERROFORM ECO 871 SPRAY 	Miljöanpassad, helsyntetisk, rostlösande spray. För att separera fastrostade och kärvande skruvförband mm. Driver ur fukt ur elkontakter, skyddar mot korrosion och oxidation.	CASIDA FLUID FL 5 SPRAY 	Helsyntetisk penetrerande olja med utmärkta kryp och penetrationsegenskaper. Kapilläreffekten ger snabb penetration mellan kontaktytor med rost och avlagringar. Smörjer och skyddar mot korrosion. Har neutral lukt och smak. NSF H1, Kosher, Halal.



KEDJE -OCH VAJERSMÖRJNING

Produktnamn	Beskrivning	Produktnamn	Beskrivning
FUCHS CHAIN LUBE 	Kedjespray som tränger in i kedjan och har extremt god vidhäftning. Produkten skyddar effektivt mot nötning och korrosion samt slungas inte av kedjan vid höga hastigheter.	RIVOLTA S.K.D. 170 SPRAY 	Miljöanpassad, högpresterande kedjespray. För smörjning av lyft- och transportkedjor, gaffeltruckar, styrningar, glidbanor, leder och bultar, spindlar, returremskivor, rulltrappor mm samt även för vajersmörjning inomhus och i hallområde. Smuts och avlagringar kan med fördel luckras upp från ytor genom förbehandling med Rivolta S.K.D. 16 N. -35 till +160°C.
RENOLIN CHAINLUBE ECO W 10 SPRAY 	Miljöanpassad kedjeolja med vita fasta smörjämnen. Lämplig för smörjning av kedjor och mekanismer speciellt utsatta för oscillerande rörelser. -30 till +110°C. Ersätter: STABYLAN ECO W 10 SPRAY	RIVOLTA S.K.D. 16 N SPRAY 	Miljöanpassad kedje- och vajerspray med mycket bra penetrerande och fuktundandrängande förmåga. För insidan av kedjor, vajer, länkar och leder. Används dessutom som förbehandling innan användning av Rivolta S.K.D. 2000 Spray. Produkten bildar en högviskös film efter att lösningsmedlet avdunstat. -35 till +160°C.
CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY  	Helsyntetisk slitageskyddande kedjeolja med hög prestanda som kan användas inom ett stort temperaturintervall, även frysgrader. För smörjning av transportmekanismer inne i livsmedelsfrysar, till exempel spiralfrysar. Glid- och antifriktionslager etc. -50 till +140°C. NSF H1, Kosher, Halal.	RIVOLTA S.K.D. 2000 SPRAY 	Helsyntetiskt smörjmedel för utsidan av lyft- och transportkedjor som är kraftigt belastade och utsatta för påfrestande väder och vatten t.ex. slusskedjor. För smörjning av utsidan på vajer, smörjning av länkar, leder, bultar och spindlar samt rullar på kundvagnar, sjukhussängar mm. Produkten ger en kraftig smörjfilm med extrem vidhäftning. Smuts och avlagringar kan med fördel luckras upp från ytor genom förbehandling med Rivolta S.K.D. 16 N. -25 till +250°C.
RIVOLTA S.K.D. 240 SPRAY 	Helsyntetiskt kedjespray med unika högtemperaturregnskaper. Produkten smörjer effektivt driv- och transportkedjor även i varma områden som t.ex. torkugnar för lackering, träindustrin samt inom förpackningsindustrin. -30 till +240°C.	CASSIDA CHAIN OIL 320 1500 5000 SPRAY  	Helsyntetiska kedjeoljor med mycket hög prestanda. Hög motståndskraft mot avslungning och avtvättning. Utmärkt skydd mot slitage och korrosion. För smörjning av driv- och transportkedjor. NSF H1, Kosher, Halal.

Produktnamn	Beskrivning
GLEITMO 582 SPRAY 	Vitfärgad, vidhäftande pasta med fasta smörjämnen. Upplöst i aromatfritt lösningsmedel, som ger bra penetration av produkten in i kedjan. För låg- till höghastighetsgående, kraftöverförande kedjor. Ger bra skydd mot slitage och korrosion även då kedjan utsätts för vattenöversköljning och vattenånga. -15 till +120°C.
CEPLATTYN 300 SPRAY 	Rekommenderas till smörjning av öppna kuggväxlar, kuggstänger, kedjor, vajer etc, där det är praktiskt att applicera med spray. Även som monteringspasta för skruvar, bultar och stift. Produkten är vidhäftande, inträngande och vattenavvisande. För att tåla extra höga belastningar är produkten förstärkt med grafit vilket ger en svart produkt. -30 till +250°C, torr film: upp till +500°C.
ANTICORIT SL SPRAY Tidigare namn: CEDRACON SL SPRAY 	En tunnflytande smörjvätska med grafit avsedd att användas som korrosionsskyddsmedel för wire. Ger en icke droppande skyddsfilm på ytorna när lösningsmedlet avdunstar. -35°C till +65°C. Se även <i>Rivolta S.K.D. 3400 Spray under Smörjfett.</i>

GLIDLACK	
Produktnamn	Beskrivning
GLEITMO 900 SPRAY 	MoS₂-baserad, lufttorkande glidlack. För applikationer utsatta för låga glidhastigheter och höga laster. Det är ofta värt att prova produkten i applikationer där fett och oljor inte kan användas pga för höga temperaturer eller där torrsmörjning önskas av andra skäl.
GLEITMO 961 SPRAY 	Grafitbaserad, lufttorkande glidlack. Används främst för smörjning av fästelement som t.ex. skruvar, muttrar etc. Produkten kan testas där olja eller fett pga höga temperaturer eller andra skäl inte går att använda.
GLEITMO 980 SPRAY 	PTFE-baserad glidlack. Rekommenderas för torrsmörjning av en rad olika materialkombinationer som t.ex. metaller, plaster, gummi och trä. För ren smörjning av detaljer som är mycket känsliga för nedsmutsning. Istället för smörjfett eller olja inom textil och plastindustrin för persienner, skjutdörrar m.m.



CASSIDA

Ett heltäckande sortiment av smörjmedel för alla användningar inom livsmedels- och dryckesindustrin samt tillhörande områden. Alla CASSIDA-produkter är NSF-registrerade.

MONTERINGSPASTA, GÄNGSMÖRJNING HÖG TEMPERATUR

Produktnamn

Beskrivning

GLEITMO WSP 5040 SPRAY



Högkvalitativ spraybar pasta med fasta, vita smörjämnen. För all typer av maskindelar utsatta för extrem belastning, chockbelastning och vibrerande eller oscillerande rörelser. Specifikt lämplig vid hög luftfuktighet eller översköljning med vatten. Skyddar mot stick-slip och gängskärning även vid hög temperatur upp till +1200°C.

RIVOLTA G.W.F. SPRAY



Monteringspasta baserad på en metallbas. Motverkar skärning och/eller fastrostning samt passningskorrosion. För enkel montering och demontering av bultar, skruvar, muttrar, kugghjul, lager och mycket annat. Lämplig bland annat för rörledningar, ångpannor, armaturer, slidventiler, avgassystem etc. -180 till +1200°C.

GLEITMO 100 S SPRAY



Svart monteringspasta. Som inkröningsskydd för högt belastade glidlager, glid- och styrskenor, kugghjul och gängade spindlar. För smörjning av skruvförband. För montagesmörjning vid ipressning av lager, brickor, hjul och bultar etc. -35° till +400°C.

SMÖRJFETT OCH FETT FÖR HÖG BELASTNING

Produktnamn

Beskrivning

RENOLIT CA-LZ SPRAY



Universalfett för smörjning av svårtillgängliga ytor. Produkten är starkt vidhäftande, inträngande, vattenavvisande samt tål hög belastning. Rekommenderas till smörjning av glidtytor, där det är praktiskt att applicera med spray, som t.ex. bultar, kedjor och chassitytor.

LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY



EP-spray för utsatta smörjpunkter vid svåra förhållande som t.ex. närvaro av vatten, vibrationer eller damm. Ger ett utmärkt slitageskydd och smörjer effektivt kontaktytor mellan stål/plast samt plast/plast. Produkten lämnar en vidhäftande, smörjande yta som tätar väl.

CASSIDA GREASE GTS SPRAY



Smörjfett med hög prestanda baserat på syntetisk basolja förtjockat med kalciumsulfonatkomplex. Utmärkta egenskaper för extremt tryck, slitageskydd och korrosionsskydd. Rekommenderas för smörjning av lager i elektriska motorer, pumpar, transportband, blandare, växellådor samt för medel-till höghastighetsgående lager som arbetar vid temperaturer upp till 170°C. NSF H1, Kosher, Halal.

CASSIDA FM GREASE DC SPRAY



Vitoljebaserat universalsmörjfett som lämpar sig för användning med både direkt och tillfällig kontakt med livsmedel. Användningsområden: Släppmedel för direkt kontakt med livsmedel för grillar, bakformar, skärmaskiner, urbeningsmaskiner, styckningskubbar och andra hårda ytor. Smörjning och skydd av tätningar, gejdor, lager och blad som används inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin. NSF 3H, H1, Kosher, Halal.



Påfyllningsbara sprayflaskor

Med våra påfyllningsbara flaskor kan både rengöringsmedel och smörjoljor i lösvikt hanteras på ett smidigt sätt.

Handsprayer universal
800185006



Profi pressure sprayer
800094858



Foamer, skumspruta
800320308



Innehåll	0,5L	1L	1,5L
Arbetstryck	–	Max 3 bar	Max 3 bar
Munstycke	Ø 0,6 mm	Ø 0,8 mm	–
Tomvikt	86 g	350 g	490 g

Rengöringsmedel, några exempel:

Rivolta B.W.R.	✓	✓	✓
Rivolta M.T.X. 60/ 100 / Ultra	✓	✓	–
Rivolta S.L.X. Top	✓	✓	–
Smörjoljor , upp till runt VG 32	✓	✓	–

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Innovativa smörjmedel och erfarna applikationsingenjörer

Inför ett byte av smörjmedel bör du rådgöra med en expert om den aktuella applikationen. Det är först då det bästa smörjmedelssystemet kan väljas. Våra erfarna sälj- och applikationsingenjörer hjälper dig gärna med råd om val av produkter och hur de ska användas.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Swedenborgsgatan 20 B

118 27 Stockholm

Tel: 08-12 82 50 00

www.fuchs.com/se

Order och leverans:

Tel: 0775-59 59 59

E-post: fse-order@fuchs.com